



FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILAFOB

Revidert utgave nr.13
Revisjonsdato 22/7/2011
Trykket den 13/10/2014
Side nr. 1 / 7

NO

Sikkerhetsdatablad

1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet

1.1. Produktidentifikator

Navn **FILAFOB**

1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen, og ikke tilrådelig bruk

Beskrivelse/Bruk **Flekkbeskyttelse for upolerte overflater**

1.3 Opplysninger om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Firmanavn **FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.**
Adresse **Via Garibaldi, 32**
Sted og Land **35018 San Martino di Lupari (PD)**
ITALIA
tel. **+39.049.9467300**
faks **+39.049.9460753**
Email til fagkyndige med ansvar for sikkerhetsinformasjonen **sds@filachim.com**

1.4 Nødtelefonnummer

For informasjon i hastesaker kontaktes: **TEL +39.049.9467300 ; NORGE: +47 22 59 13 00 Norwegian Poison Information Centre**

2. Fareangivelse.

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen.

Produktet er klassifisert som farlig i henhold til forskriftene i direktivet 67/548/CEE og 1999/45/CE og/eller (CE) forordning 1272/2008 (CLP) (og følgende endringer og tilrettelegginger. Produktet må derfor ha et sikkerhetsdatablad iht. bestemmelsene i (CE) forordningen 1907/2006 og følgende endringer.

Eventuell tilleggsinformasjon angående helse- og/eller miljørisikoer, finnes i avsnitt 11 og 12 i dette databladet.

2.1.1. Forordning 1272/2008 (CLP) og følgende endringer og tilrettelegginger.

Klassifisering og fareangivelse:

Flam. Liq. 3	H226
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 4	H413
	EUH066

2.1.2. Direktiv 67/548/CEE og følgende endringer og tilrettelegginger.

Faresymboler: **Xn**

R-fraser: **10-53-65-66**

Den fullstendige teksten med risikosetninger (R) og fareanvisninger (H) finnes i avsnitt 16 i databladet.

2.2. Informasjoner som skal vises på merkelappen.

Faremerking henhold til forordning (EF) 1272/2008 (PLC) og følgende endringer og tilrettelegginger.

Piktogrammer:



Advarsler: **Fare.**

Fareangivelser:

H226	Brannfarlig væske og damp.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H413	Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

5.3. Anbefalinger for de ansvarlige for brannslukningsarbeidet.

GENERELL INFORMASJON

Kjøl beholderne med vannsprut for å unngå at produktet nedbrytes, og at stoffer som kan være helsefarlige dannes. Bruk alltid fullt brannvernustyr. Samle opp vannet som er blitt brukt til å slukke brannen, dette må ikke slippe ut i kloakken. Kontaminert vann som er blitt brukt til slokkingen og restene etter brannen må behandles ifølge gjeldende forskrifter.

UTSTYR

Vernehjelm med ansiktsmaske, flammesikre klær (flammesikker jakke og bukser med bånd rundt ermer, ben og liv), arbeidshansker (brannsikre, kuttsikre og dielektriske), pustesystem (automatisk vern).

6. Tiltak ved utstrømningsuhell.

6.1 Personlige tiltak, verneanordninger og prosedyrer i nødstilfeller.

Fjern alle antennelseskilder (sigaretter, flammer, gnister osv) eller varmekilder fra lekkasjeområdet. Hvis produktet er et fast stoff må støvdannelse unngås ved å sprinkle vann på produktet, såfremt dette er mulig. Hvis støv eller dunster spres i luften må åndedrettsbeskyttelse brukes. Stans lekkasjen hvis det er mulig uten risiko. Skadede beholdere eller lekkasjer må ikke håndteres uten egnet personlig verneutstyr. For informasjon om farer for miljø og helse, beskyttelse av luftveiene, lufting og personlig verneutstyr, se de andre kapitlene i dette sikkerhetsdatabladet.

6.2 Miljøtiltak.

Unngå at produktet slippes ut i kloakk, vassdrag, grunnvann og tilgrensende områder.

6.3 Metoder og materialer for begrensning og sanering.

Fjern produktet som har sluppet ut med inert absorberende materiale (sand, vermiculite, diatomee jord, Kieselguhl, osv). Samle opp storparten av det resulterende materialet og ha det i beholdere for avfallsbehandling. Skyll bort restene med vann hvis mulig. Sørg for å lufte lekkasjeområdet tilstrekkelig. Avfallsbehandling av kontaminert materiale skal utføres iht.

6.4 Referanser til andre avsnitt.

Eventuell informasjon om personlig verneutstyr og avfallshåndtering finnes i avsnitt 8 og 13.

7. Håndtering og lagring.

7.1 Tiltak for trygg lagring.

Ikke røyk mens produktet behandles.

7.2 Forhold for trygg lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter.

Oppbevares på et kjølig sted med god utluftning, i god avstand fra varmekilder, åpne flammer, gnister og andre antennelseskilder.

7.3 Spesielle sluttanvendelser.

Informasjon er ikke tilgjengelig.

8. Kontroll av individuell eksponering/beskyttelse.

8.1. Kontrollparameter.

Navn	Type	Land	TWA/8h		STEL/15min		
			mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
N-BUTYL ACETAT	TLV-ACGIH			150		200	
	TLV	N		75			

8.2. Eksponeringskontroller.

I betraktning av at passende tekniske systemer alltid bør prioriteres over personlig verneutstyr, må man sørge for god utluftning av arbeidsplassen ved hjelp av effektiv lokal oppsugning eller med utslipp for forurenset luft. Hvis dette ikke skulle være tilstrekkelig for å holde konsentrasjonen av produktet under grenseverdiene for eksponering på arbeidsplassen, må egnet åndedrettsvern brukes. Se etiketten for detaljert informasjon om farer når produktet skal brukes. Man kan eventuelt rådføre med leverandørene av de kjemiske produktene når man velger personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr må tilfredsstille de gjeldende reglementene, som angis nedenfor.

BESKYTTELSE AV HENDER

Hendene må beskyttes med arbeidshansker av klasse II (se Direktiv 89/686/CEE og standard EN 374) i PVC, neopren, nitril eller tilsvarende. Når man velger materialet til arbeidshanskene må man vurdere: nedbryting og hvor lang tid det tar før hanskene går i stykker eller ikke lenger er tette.

Hvis de skal brukes med preparater må arbeidshanskenes motstandsdyktighet, som ikke er forutsigbar, kontrolleres før bruk. Hanskenes levetid avhenger av hvor lenge de eksponeres.

ØYEBESKYTTELSE

Lufttette vernebriller må brukes (standard: EN 166).

BESKYTTELSE AV HUD

Bruk arbeidsklær med lange ermer og sikkerhetsko for profesjonell bruk av klasse II (se EU Direktiv 89/686/CEE og standard EN 344). Vask med vann og såpe etter å ha fjernet de beskyttende klærne.

ÅNDERETTSVERN

Hvis grenseverdien for en eller flere av stoffene som preparatet inneholder overstiges, når det gjelder eksponering per dag på arbeidsplassen, eller en del av denne verdien som fastsatt av firmaets avdeling for forebyggende og beskyttende tiltak overstiges, maske med filter av type A eller av universell type må brukes. Maskens klasse (1, 2 eller 3) må velges på grunnlag av maksimal konsentrasjon i bruk (standard: EN 141).

Det er nødvendig å bruke personlig verneutstyr for luftveiene, som masker med filterpatron for organiske damper og for pulver/tåke, hvis man ikke har tatt tekniske forholdsregler for å begrense eksponeringen arbeideren utsettes for. Maskene kan imidlertid bare gi en begrenset beskyttelse.

	FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILAFOB	NO Revidert utgave nr.13 Revisjonsdato 22/7/2011 Trykket den 13/12/2012 Side nr. 5 / 7																																																	
Ved gjentatt eksponering kan produktet føre til at huden taper fett, noe som gir utslag i tørr og sprukken hud. N-BUTYL ACETAT: damper kan forårsake hos mennesker irritasjon i øyner og nese. Ved gjentatt kontakt oppstår hudirritasjon, dermatose (med tørr og avskallet hud) og keratitis. <table><tr><td>ISOALCANI C10-C12</td><td></td></tr><tr><td>LD50 (Oral):</td><td>> 5000 mg/Kg</td></tr><tr><td>LD50 (Dermal):</td><td>> 5000 mg/Kg</td></tr><tr><td>LC50 (Innånding):</td><td>> 5000 mg/m3</td></tr><tr><td>N-BUTYL ACETAT</td><td></td></tr><tr><td>LD50 (Oral):</td><td>> 6400 mg/kg Rotte</td></tr><tr><td>LC50 (Innånding):</td><td>21,1 mg/l/4h Rotte</td></tr><tr><td>LD50 (Dermal):</td><td>> 5000 mg/kg kanin</td></tr></table>			ISOALCANI C10-C12		LD50 (Oral):	> 5000 mg/Kg	LD50 (Dermal):	> 5000 mg/Kg	LC50 (Innånding):	> 5000 mg/m3	N-BUTYL ACETAT		LD50 (Oral):	> 6400 mg/kg Rotte	LC50 (Innånding):	21,1 mg/l/4h Rotte	LD50 (Dermal):	> 5000 mg/kg kanin																																	
ISOALCANI C10-C12																																																			
LD50 (Oral):	> 5000 mg/Kg																																																		
LD50 (Dermal):	> 5000 mg/Kg																																																		
LC50 (Innånding):	> 5000 mg/m3																																																		
N-BUTYL ACETAT																																																			
LD50 (Oral):	> 6400 mg/kg Rotte																																																		
LC50 (Innånding):	21,1 mg/l/4h Rotte																																																		
LD50 (Dermal):	> 5000 mg/kg kanin																																																		
12. Økologisk informasjon. Produktet kan være farlig, på korttids basis, langtidsbasis og/eller med forsinkede virkninger, for strukturen og/eller funksjonen av vannfar økosystemer. 12.1. Toksisitet. Informasjon er ikke tilgjengelig. 12.2. Persistens og nedbrytningsevne. Informasjon er ikke tilgjengelig. 12.3 Bioakkumuleringspotensial. Informasjon er ikke tilgjengelig. 12.4. Bevegelse i grunnen. Informasjon er ikke tilgjengelig. 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering. Informasjon er ikke tilgjengelig. 12.6. Andre skadelige virkninger. Informasjon er ikke tilgjengelig.																																																			
13. Betraktninger om avfallsbehandling. 13.1.1 Metoder for behandling av avfall. Produktet må gjenbrukes hvis mulig. Rester av produktet må anses som farlig spesialavfall. Farlighetsgraden av avfall som inneholder dette produktet må vurderes på grunnlag av gjeldende lovforskrifter. Behandling av avfall må utføres av et firma som er autorisert til å håndtere avfall, i henhold til nasjonale og eventuelt lokale reglementer. Transport av avfall kan være gjenstand for ADR. FORURENSET EMBALLASJE Forurenset emballasje må leveres til gjenvinning eller nedbrytning i henhold til de nasjonale forskrifter for avfallsbehandling.																																																			
14. Transportinformasjon. Transport må utføres av fartøy som er godkjent for transport av farlige varer ifølge forskriftene i den gjeldende utgave av A.D.R.-avtalen samt gjeldende nasjonale forskrifter. Transport må utføres i den originale emballasjen og, i alle tilfelle, i emballasje som er fremstilt av materiale som ikke angripes av innholdet, og som ikke er tilbøyelig til å forårsake farlige reaksjoner med sistnevnte. Personalet som har ansvar for lasting og lossing av farlige varer må ha fått passende opplæring om farene forbundet med preparatet, samt eventuelle rutiner som må følges i tilfelle nødssituasjoner. Transport på vei eller jernbane: <table><tr><td>ADR/RID Klasse:</td><td>3</td><td>UN:</td><td>3295</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>Pakkegruppe:</td><td>III</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Etikett:</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kemler nr.</td><td>30</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Teknisk navn:</td><td colspan="4">HYDROCARBONS, LIQUIDS, N.O.S. (ISODECANE AND n-DECANE)</td></tr></table> Transport over hav: <table><tr><td>IMO Klasse:</td><td>3</td><td>UN:</td><td>3295</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>Pakkegruppe:</td><td>III</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Etikett:</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMS:</td><td>F-E, S-D</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Marine Pollutants (forurensning fra skip):</td><td colspan="4">NO</td></tr><tr><td>Korrekt Shipping Navn:</td><td colspan="4">HYDROCARBONS, LIQUIDS, N.O.S. (ISODECANE AND n-DECANE)</td></tr></table>			ADR/RID Klasse:	3	UN:	3295		Pakkegruppe:	III			Etikett:	3			Kemler nr.	30			Teknisk navn:	HYDROCARBONS, LIQUIDS, N.O.S. (ISODECANE AND n-DECANE)				IMO Klasse:	3	UN:	3295		Pakkegruppe:	III			Etikett:	3			EMS:	F-E, S-D			Marine Pollutants (forurensning fra skip):	NO				Korrekt Shipping Navn:	HYDROCARBONS, LIQUIDS, N.O.S. (ISODECANE AND n-DECANE)			
ADR/RID Klasse:	3	UN:	3295																																																
Pakkegruppe:	III																																																		
Etikett:	3																																																		
Kemler nr.	30																																																		
Teknisk navn:	HYDROCARBONS, LIQUIDS, N.O.S. (ISODECANE AND n-DECANE)																																																		
IMO Klasse:	3	UN:	3295																																																
Pakkegruppe:	III																																																		
Etikett:	3																																																		
EMS:	F-E, S-D																																																		
Marine Pollutants (forurensning fra skip):	NO																																																		
Korrekt Shipping Navn:	HYDROCARBONS, LIQUIDS, N.O.S. (ISODECANE AND n-DECANE)																																																		

	FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILAFOB	Revidert utgave nr.13 Revisjonsdato 22/7/2011 Trykket den 13/12/2012 Side nr. 6 / 7 NO
---	---	---

Lufttransport:

IATA:	3	UN:	3295	
Pakkegruppe:	III			
Etikett:	3			
Cargo:				
Anvisninger for emballasje:	307	Maksimal mengde:	60 L	
Pass.:				
Anvisninger for emballasje:	305	Maksimal mengde:	5 L	
Korrekt Shipping Navn:	HYDROCARBONS, LIQUIDS, N.O.S. (ISODECANE AND n-DECANE)			

15. Informasjon om regelverket.

15.1. Spesielle helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter og lovbestemmelser for stoffet eller blandingen.

Sevesokategori. 6

Begrensninger for produktet eller stoffer som omfattes iht. vedlegg XVII (CE) forordning 1907/2006.

Produkt.

Punkt. 3 - 40

Stoffer i Candidate List (art. 59 REACH).

Ingen.

Stoffer som er underlagt godkjenning (vedlegg XIV REACH).

Ingen.

Helsekontroller.

Personale som kommer i kontakt med dette kjemikaliert må gjennomgå en legekontroll iht. bestemmelsene i art. 41 i lovdekretet 81 av 9 april 2008, med mindre resultatet av risikovurderingen viser at det bare forekommer en liten fare for arbeiderens sikkerhet og helse, iht. art. 224, 2. avsnitt.

15.2. Vurdering av kjemisk sikkerhet.

Det er ikke blitt utviklet noen kjemisk sikkerhetsvurdering av blandingen og av stoffene som den inneholder.

16. Annen informasjon.

Tekst med anvisninger om fare (H), omtalt i avsnitt 2-3 i databladet:

Flam. Liq. 3	Brannfarlig væske, kategori 3
STOT SE 3	Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering, kategori 3
H226	Brannfarlig væske og damp.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Teksten til risikoseksetningene (R), omtalt i avsnitt 2-3 i databladet:

R10	BRANNFARLIG.
R53	KAN FORÅRSAKE UØNSKEDE LANGTIDSVIRKNINGER I VANNMILJØET.
R65	FARLIG: KAN FORÅRSAKE LUNGESKADE VED SVELGING.
R66	GJENTATT EKSPONERING KAN GI TØRR ELLER SPRUKKEN HUD.
R67	DAMP KAN FORÅRSAKE DØSIGHET OG SVIMMELHET.

GENERELL BIOGRAFI

- Direktiv 1999/45/EC og senere endringer
- Direktiv 67/548/EEC og senere endringer og tilrettelegginger
- Regulation (EC) 1907/2006 of the European Parliament (REACH)
- Regulation (EC) 1272/2008 of the European Parliament (CLP)
- Regulation (EC) 1272/2008 of the European Parliament (I Atp. CLP)
- Regulation (EC) 453/2010 of the European Parliament
- Merck Indeksen Versjon. 10
- Sikkerhet ved håndtering av kjemikalier
- Niosh - Register for Giftige Virkninger av Kjemiske Midler
- INRS - Fiche Toxicologique
- Patty - Industriell Hygiene og Toksikologi
- N.I. Sax - Farlige egenskaper av Industrielle Materialer-7 Ed., 1989

Opplysninger for brukeren:





FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILAFOB

Revidert utgave nr.13
Revisjonsdato 22/7/2011
Trykket den 13/12/2012
Side nr. 7 / 7

NO

Opplysningene som finnes i denne spesifikasjonen er basert på kunnskapene i vår besittelse på datoen av den siste versjonen. Brukeren må forvisse seg om at opplysningene er egnede og fullstendige med hensyn til den spesifikke bruken produktet er beregnet på.

Dette dokumentet må ikke tolkes som garanti for noen av produktets bestemte egenskaper.

Da vi ikke kan utøve noen direkte kontroll av produktets bruk, er det brukerens plikt å følge, på eget ansvar, de gjeldende lovene og forskriftene for hygiene og sikkerhet. Vi påtar oss intet ansvar for ukorrekt bruk.

Endringer i forhold til forrige reviderte utgave:

Man har utført endringer i følgende seksjoner:

04 / 14.