

Geberit AS

AquaClean Sela Vegghengt Dusjtoalett

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For komfortabel bruk av toalett
 For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet
 Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
 Justerbar dusjvanntemperatur
 Strålestyrke kan justeres i fem trinn
 Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
 Justerbar pulserende dusjstråle
 Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
 Avkalkingsprogram
 Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
 Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
 Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll



Geberit varenummer: Flere modeller, se vår nettside www.geberit.no

Dimensjon: Se tegning på side 3

Farge: Hvit, Hvit matt, designdeksel hvit/krom

Overflatebehandling: Smussavisende keramikk, Duroplast sete

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 0,5 – 10bar

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Keramikk og plastdeksel vaskes med oppvridd, fuktig klut med normale, røpefrie rengjøringsmidler for porselen/bad.
 Spray rengjøringsmiddel på klut, IKKE direkte på enheten, og tørk deretter av.

Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte direkte vannstråle

Ettersyn/kontroll

Det er ikke behov for ettersyn eller kontroll etter installasjon. Se vedlikeholdsinstruks.

Ved produktfeil, kontakt forhandler.

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Fjernkontroll gir beskjed om avkalking

Programoppdatering via Geberit Home-app

Instruksjonsfilmer for vedlikehold via Geberit Home-app

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter produksjonsstans

Geberit AS

AquaClean Sela Vegghengt Dusjtoalett**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

Kapsling (der utstyret ikke vil utsettes for spyling), normerte krav, IPX4, praktisk kapslingsgrad: IP44
230 volt / 2000 watt

Det er viktig at produktet plasseres korrekt i henhold til soneinndeling av bad (NEK 400).

Produkt må skjermes fra direkte vannkontakt. Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte utsettes for direkte vannstråle.

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

- Beskyttelsesklasse I
- Kapslingsgrad IPX4
- Merkespenning 230 V AC
- Nettfrekvens 50 Hz
- Strømforbruk 1850 W
- Strømuttak energisparemodus / når varmeelementet er på ≤ 0.5 W
- Strømningstrykk 0.5–10 bar
- Driftstemperatur 5–40 °C
- Vanntemperatur innstillingsområde 34–40 °C
- Beregnet gjennomstrømningsmengde 0.02 l/s
- Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde 0.5 bar
- Dusjvarighet 50 s
- Maksimal belastning toalettsete 150 kg

Krav til vannets konduktivitet (Ledeevne): 2,0mS/m

Oppfyller EN 1717 / EN 13077

Geberit AS

AquaClean Sela Vegghengt Dusjtoalett
4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

