

D15S

Honeywell flenset trykkreduksjonsventil for standard trykkområde, D15S

Trykkreduksjonsventiler av denne typen beskytter mot høyt trykk fra nettet. De kan brukes i industrielle, kommersielle eller i boliginstallasjoner innenfor ventilens oppgitte spesifikasjoner. Ved å installere en trykkreduksjonsventil unngås skade forårsaket av høyt trykk, og vannforbruket reduseres. Innstilt utgangstrykket opprettholdes konstant selv når det er store variasjoner på innløpssiden. Reduksjon av trykket samt et konstant trykk reduserer støy i installasjonen.

Godkjenninger: DVGW-, WRAS-, NF-, KIWA- og SVGW-sertifisert for DN65 - 100. ACS og WRAS for DN150 - 200 er klar i nær fremtid.

Patentert løsning på ventillinnsats forenkler service og vedlikehold

To ventillinnsatser passer til alle ventilstørrelsene

Oppfyller kravene i EN 1567

Blyinnholdet i ventilene er lavere enn kravene i DIN 50930 Part 6

Funksjonalitet og ytelse er bekreftet i en funksjonstest med over 400,000 sykluser (kravene i DIN EN 1567: 200,000 sykluser)

Oppfyller KTW, W270, ACS og WRASs krav til drikkevann

DN125-ventil kan lages vha en DN100-ventil og adapteret EXF125-A

Mediumtype: vann/luft

Medium: Drikkevann, trykkluft iht ISO 8573-1 class 2 i henhold til standarder (f.eks. EN 12502)

Materiale, hoveddel: smidd støpejern

Materiale, fjærhus: smidd støpejern

Utstyrets materiale: støpejern belagt med pulvereпоксы

Anslutninger: flenser

Maks medietemp.: 65C

Trykkklasse: PN16

Avlastet enseteventil: ja

Type	NRF	DN	Kvs	Utgangstrykk bar
D15S-50A	5627056	50	18	1,5 ... 7,5
D15S-65A	5627182	65	49	1,5 ... 7,5
D15S-80A	5627183	80	51	1,5 ... 7,5
D15S-100A	5627184	100	56	1,5 ... 7,5
D15S-150A	5627054	150	230	1,5 ... 8
D15S-200A	5627055	200	255	1,5 ... 8