

Vulkan Maxi kuplinger



NB! Ikke strekkfast

Produsent: Viking Johnson, UK

Produkt: Maxi rettmuffe, arbeidstrykk til 16 bar.
DNV: P10008

- En sikker forbindelse til vedlikehold og nyanlegg.
- Stor spennvidde gjør at den kan benyttes på støpejern, seigjern, plast, sement-eternitt og stålrør.

Materiale: Støpt i duktilt EN GJS 450-10, BS EN 1563

- Overflatebehandlet med Rilsan 11, WIS 4-52-01

• Pakninger er standard EPDM-gummi. BS EN 681-1 WBS. For gass, petroleumsprodukter og trykkluft leveres nitril-pakninger. **NB! Kan ikke brukes på varmelegg.**

Montering: 4 bolter M12. Skal bare monteres av godkjent montør.

Tiltrekningsmoment: 55-65 nM. Vinkelforskyvning $\pm 6^\circ$

Drift- og vedlikehold: Ingen tiltak nødvendig

Reservedeler: Boltelengde avhengig av muffedimensjon, pakninger avhengig av muffedimensjon, temperaturområde og transportmedium.

Maxi rettkupling

NRF. nr.	DN mm	Spennvidde mm	Bolt diam.x lengde	Vekt
	40	48-60	2-M12x170	3,1
2107306	50	59-72	3-M12x170	2,6
2107307	75	72-85	3-M12x170	2,9
2107311	75	88-102	4-M12x170	3,7
2107329	100	109-128	4-M12x170	4,1
	125	132-146	-.	5,3
2107364	125	139-154	-.	5,6
2107389	150	159-182	4-M12x195	6,2
2107394	175	193-209	4-M12x215	8,5
2107404	200	218-235	-.	9,2
	200	230-247	5-M12x215	15,6
2107409	225	250-267	6-M12x215	16,3
2107414	250	272-289	-.	17,5
2107419	300	315-332	8-M12x215	20,3
	300	323-339	-.	20,1
2107429	300	332-349	-.	20,6
2107453	300	351-368	8-M12x340	32,4
2107421	350	374-392	-.	34,2
2107442	375	394-411	-.	35,6
2107423	400	418-435	-.	37,6
2107403	400	425-442	-.	37,8
2107454	450	476-493	10-M12x340	43,0
2107428	450	502-519	-.	44,5
2107455	500	527-544	12-M12x340	47,5
	500	555-572	-.	49,8
2107456	600	630-647	14-M12x340	56,1
2107437	600	662-679	-.	58,4
	600	675-692	-.	59,0

Kuplinger merket NRF. NR er lagervare, de øvrige er bestillingsvare med kort leveringstid

Produsent: Viking Johnson,UK

Produkt: Maxi reduksjonsmuffe, arbeidstrykk til 16 bar.
DNV: P10008

- Brukes til overgang fra liten til større dim.

- Stor spennvidde gjør at den kan benyttes på støpejern, seigjern, plast, sement-eternitt og stålrør.

Materiale: Støpt i duktilt EN GJS 450-10, BS EN 1563

- Overflatebehandlet med Rilsan 11, WIS 4-52-01

• Pakninger er standard EPDM-gummi. BS EN 681-1

WBS. **NB! Kan ikke brukes på varmelegg.**

Montering: 4 bolter M12. Skal bare monteres av godkjent montør.

Tiltrekningsmoment: 55-65 Nm. Vinkelforskyvning $\pm 6^\circ$

Drift- og vedlikehold: Ingen tiltak nødvendig

Reservedeler: Boltelengde avhengig av muffe-dimensjon, pakninger avhengig av muffedimensjon, temperaturområde og transportmedium.

Vulkan Maxi kuplinger

Maxi reduksjon

NRF. nr.	DN fra/til	Spennvidde A mm	Spennvidde B mm	Bolter i mm	Vekt i mm
	40/65	48-59	72-85	4-M12x215	3,6
	50/65	59-72	72-85	4-M12x195	4,3
	50/80	59-72	88-102	-.	4,5
	80/80	88-102	96-108	-.	4,6
2107309	80/100	88-102	109-128	-.	5,4
	80/100	96-108	109-128	-.	5,4
2107318	100/100	109-128	118-132	-.	4,2
2107321	100/125	109-128	132-146	4-M12x215	6,7
	125/125	132-146	139-153	4-M12x215	7,4
	125/150	132-146	159-182	4-M12x215	10,6
2107374	125/150	139-154	159-182	-.	7,8
2107377	150/150	159-182	171-193	-.	8,3
2107399	175/200	193-209	218-235	-.	10,1
2107405	200/200	218-235	230-247	5-M12x255	16,4
	200/225	218-235	244-261		16,7
2107406	225/250	250-267	272-289	6-M12x255	18,5
2107415	250/250	272-289	291-308	-.	19,5
2107417	300/300	315-332	323-340	8-M12x255	21,9
2107418	300/300	315-332	332-349	10-M12x255	22,3
	300/300	323-339	332-349	-.	22,0
2107416	300/300	323-339	348-365	-.	23,0
2107422	350/350	374-392	394-411	8-M12x340	23,0
2107441	350/400	394-411	418-435	10-M12x340	36,5
2107425	400/400	405-422	425-442	-.	37,5
2107426	400/400	425-442	434-451	-.	38,9
2107427	400/400	425-442	447-464	-.	39,1
2107457	400/450	425-442	455-472	-.	39,5
2107431	450/450	476-493	487-504	-.	42,7
2107432	450/450	476-493	502-519	-.	43,0
2107458	450/450	476-493	510-527	-.	43,6
2107433	500/500	527-544	540-557	-.	47,4
2107434	500/500	527-544	555-572	-.	47,6
2107435	500/500	527-544	566-583	-.	47,8
2107436	500/500	527-544	582-599	-.	48,0
2107438	600/600	630-647	645-662	14-M12x340	55,8
2107439	600/600	630-647	662-679	-.	56,1
2107459	600/600	630-647	675-692	-.	57,0

Kuplinger merket NRF. NR er lagervare,
de øvrige er bestillingsvare med kort leveringstid

