

Kombihammer XGT®

HR004GZ01

40V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

Kombihammer til profesjonelle med vibrasjonsreduksjon

Effektivt verktøy med SDS-Plus chuck og XGT 40V Maks batterier. Brukes til meisling og boring i betong. Rotasjonshastighet på 980 min⁻¹ og slagkraft på 2,9 joule gir en maks kapasitet på 28 mm hull i betong. Leveres i Makpac koffert uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	40 V
Spenning XGT	✓
Børsteløs motor	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 980 min ⁻¹
Slagtall	0 - 5000 min ⁻¹
Maks borediameter i tre	32 mm
Maks borediameter i betong	28 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Optimalt område for borediameter i betong	10 - 18 mm
Slagkraft	2,9 J
Maks hullborkrone med TCT-tenner	54 mm
Sidehåndtak	✓
Lydnivå (L _{WA})	104 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	93 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)

Brukerfordeler

- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling
- Anti Vibration Tecnology (AVT) - et unikt system som fjerner vibrasjoner meget effektivt.
- Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Konstant hastighetskontroll øker automatisk kraften slik at hastigheten opprettholdes ved økt belastning
- Selvspennende chuck gir raskt skifte mellom tre- og metallbor.
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting

EAN 0088381893114

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ STANDARD TILBEHØR

821552-6

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



■ VALGFRITT TILBEHØR

191E60-4

Støvkassett DX14



821552-6

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



■ ANNET

Bruksanvisning

