

Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudal HMX FACADE PRO

Revisjon: 21/12/2021

Side 1 av 6

Referanse Nr.: 231848

Unik identifikasjonskode av produktet-type:

Soudal HMX FACADE PRO

Tiltent bruk eller bruk av byggevaren:

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon.

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11 (5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Authorised representative:

-

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V:

System 3: for essensielle egenskaper

System 3: for branntekniske egenskaper

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon:

EN 15651-1:2012: TYPE F - EXT-INT: KLASSE 25LM

Det tekniske kontrollorganet:

SKZ - TeConA, har NB 1213 utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Ytelseserklæring: EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	Klasse E	EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 25%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Forlengelse ved brudd	≥ 25%	
Bestandighet	Passerer	

Condition:

Metode B


Overflate:

Aluminum

Betong

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/12/2021

CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudal HMX FACADE PRO

Revisjon: 21/12/2021

Side 3 av 6



NB 1213

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

Referanse Nr.: 231848

EN 15651-1: 2012

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon.

Soudal HMX FACADE PRO

EN 15651-1:2012: TYPE F - EXT-INT: KLASSE 25LM

Condition:

Metode B

Overflate:

Aluminum

Betong

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	Klasse E	EN 15651-1: 2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 25%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Forlengelse ved brudd	≥ 25%	
Bestandighet	Passerer	

UK Declaration of Performance

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudal HMX FACADE PRO

Revisjon: 21/12/2021

Side 4 av 6

UK DoP Ref Nr.: 231848UK

Unik identifikasjonskode av produktet-type:

Soudal HMX FACADE PRO

Tiltent bruk eller bruk av byggevaren:

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon.

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11 (5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

UK Authorised representative:

Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V:

System 3: for essensielle egenskaper

System 3: for branntekniske egenskaper

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon:

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 25LM

UKAB:

4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.

Ytelseserklæring: BS EN 15651-1:2012

Branntekniske egenskaper	Klasse E	BS EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition:

Metode B

Overflate:

Aluminum

Betong

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dierckx W".

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/12/2021

UKCA marking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudal HMX FACADE PRO

Revisjon: 21/12/2021

Side 6 av 6

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK DoP Ref Nr.: 231848UK

BS EN 15651-1:2012

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon.

Soudal HMX FACADE PRO

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 25LM

Condition:

Methode B

Overflate:

Aluminum

Betong

Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vann tetthet og luft tetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
Bestandighet	Passerer	