

## Bruksområde

ESSVE Treskrue WAF er tilpasset de fleste monteringer i tre, sponplater, kryssfinér, mm. Skruen har 1 fiberskjær i spissen og TX bitsfeste. For innendørs og utendørs bruk.

## Beskrivelse

Treskrue WAF er produsert i herdet stål med Silver CorrSeal C4 klassifisert overflatebehandling for bruk utendørs og innendørs. Skruhodet med stor diameter gir høy klemkraft ved montering, hodet bygger lite i høyden. 1 fiberskjær i spissen gir lavt innskruingmoment i trematerialet og redusert risiko for sprekkdannelser.

## Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C10B21
Overflatebehandling	Silver CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C4

Skruer som er lengre enn 70 mm har en ekstra fresegjenge rett etter den vanlige tregjengen. Dette for å forenkle monteringen av lengre og grovere skruer. Skruhodets underside er utformet slik at skruen passer korrekt ved montering i bjelker og stolpesko. ESSVE Treskrue WAF er CE-merket i hht EN 14592. Skruen har TX bitsfeste.

## Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min.



## Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp
513434	55098638	8,0 x 50	22	45	TX40	10
513440	55098661	8,0 x 80	22	50	TX40	5
513438	55098657	8,0 x 100	22	50	TX40	5
513432	55098623	8,0 x 120	22	70	TX40	5
513436	55098642	8,0 x 150	22	80	TX40	5
513430	55098612	8,0 x 170	22	80	TX40	5
513428	55098604	8,0 x 200	22	80	TX40	5

