

MA rør og deler – serie SMA


Produsent	Saint-Gobain PAM
Standarder	- Kvalitetssikret etter ISO 9001:2008 - Produsert i henhold til EN877 - CE-merket
Anvendelse	Transport av avløpsvann (gråvann/sortvann) og regnvann
Tekniske data	- Dimensjoner: 58-635mm - Materiale: Støpejern - Innvendig belegg rør: Tjære-epoksy 130 µm - Innvendig belegg deler: Tjære-epoksy 70-150 µm - Utvendig belegg rør: Rød/brun akrylmaling/ primer 40 µm - Utvendig belegg deler: Tjære-epoksy 70-150 µm
Brannfare	Ikke brennbart materiale, smeltepunkt over 1 000°C
Lagring	I henhold til egne anvisninger som kan lastes ned fra www.pamline.no
Montering	I henhold til egne monteringsanvisninger som kan lastes ned fra www.pamline.no
Reparasjon	Utvendige og innvendige skader utbedres etter egen anvisning som kan lastes ned fra www.pamline.no
Service	Produktene krever ingen service
Vedlikehold	Produktene trenger ikke vedlikehold, men det anbefales å stake/spyle rørnettet som en del av det forebyggende vedlikeholdet
Miljø	Støpejern er 100% resirkulerbart og PAM er miljøsertifisert iht ISO14001:2004
Annet	Produktet har egen lagringsanvisning / leggeanvisning / reparasjonsanvisning. Kan lastes ned fra www.pamline.no