



Produktnavn

Glasroc X Sealing Tape
Betegnelse: GST 60 og GST 100

Produktbeskrivelse

Glasroc X Sealing Tape er en fukt-, UV- og værbestandig teip som har et spesielt lim med gode heftegenskaper for lufttetting av skjøter og beskyttelse av skårne kanter på vindsperreplater. Teipens bakside er beskyttet med to remser som fjernes ved montering. Den leveres i to bredder, 60 mm og 100 mm, på rull á 25 meter.

Egenskaper / fordeler

- Optimal vedheft til Gyprocs vindsperreplater
- Dokumentert 12 måneder UV-bestandighet
- Høy klebeevne
- Dokumentert aldngsmotstand
- Vannresistent beskyttelse mot fuktangrep
- Inneholder ingen løsemidler

Tekniske data

Materialtykkelse (DIN EN 1942):	0,3 mm
Bredde:	60 og 100 +0/-5 mm
Lengde:	25 m
Vekt, kg/rull:	0,57/0,97
Elastisitet før brudd (DIN EN 14410):	>200%
Strekfasthet (DIN EN 14410):	>18 N/cm
Rettvinklet:	>16 N/cm
Temperaturbestandighet:	-40°C til +80°C
Min. påføringstemperatur:	> -10°C

Bruksområde

Glasroc X Sealing Tape er en teip til lufttetting av plateskjøter samt skjøter i hjørner og rundt åpninger i Glasroc X og Gyproc Vindtett vindsperreplater. GST 60 benyttes til vertikale skjøter. GST 100 benyttes til horisontale skjøter samt inner- og ytterhjørner.

Relaterte produkter

- Glasroc X vindsperreplate
- Gyproc Vindtett vindsperreplate
- Gyproc T 60/9 Skjøteprofil
- Gyproc gipsplateskruer type QSTW, QSBW

Bearbeiding / montering

Glasroc X Sealing Tape klippes med saks eller kuttet med kniv. Remsene på baksiden fjernes ved montering. Unngå å få lim på huden.

Ved montering av Glasroc X Sealing Tape, skal overflaten på platene være støvfrie og tørre.

Lagring

Lagres tørt i medfølgende emballasje.

Avfallshåndtering

Emballasje anses som vanlig, brennbart avfall.