



## Komfort plate

ROCKWOOL Komfort plate er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. For isolering av innvendige skillevegger og trebjelkelag.



## Tekniske egenskaper & sortiment

### Tekniske egenskaper

Varmekonduktivitet	$\lambda_D = 39 \text{ mW/mK}$	EN 12939
Tykkelsesklasse	T2	EN 823
Brannklasse	A1	EN 13501-1
Vannabsorpsjon	Korttid WS $\leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-WS	
Produktsertifikat	<a href="#">Sertifikat</a>	

### Sortiment

Type	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Pk. pr. pall	Stk. pr. pall	Pk. i bunt	Stk. pr. pakke	m2 pr. pall	m2 pr. pakke	m3 pr. pall	m3 pr. pakke	NOBB nr.
Enheter på pallen												
	1200	570	70	16	128	4	8	87,552	5,472	3,47	0,28	56791484
	1200	570	98	20	120	5	6	82,08	4,104	3,47	0,25	56791492
	1200	570	148	16	80	4	5	54,72	3,42	3,47	0,28	56791503
	1200	570	198	20	60	5	4	41,04	2,052	3,47	0,25	56791518

### Merking

Emballasjen er CE-merket iht. NS-EN 13 162.

### Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

**Kvalitetssikring**

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

---