

GLAVA DOBBELTSIDIG TETTEBÅND

Dobbeltsidig tettebånd av butyl egner seg godt ved tetting rundt vinduer/ dører og i forbindelse med gjennomføringer og skjøter/ overganger i Vempro produktene og Glava Dampsperre. På grunn av sin tykkelse og butylens egenskaper gir Glava Dobbeltsidig Tettebånd svært god tetting.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk	m	m ³	stk	m	m ³		
25 x 10000 mm	1	10	0.001				42548834	449205

MONTERING / UTFØRELSE

Bruksområder:

Under sløyfer når Vempro R + legges på taktro.

Det sikrer god tetting mellom undertak og sløyfe, for taktro av rupanel ikke er helt slett.

I forbindelse med tetting av gjennomføringer der dobbeltsidig tettebånd legges mellom kubbing/ spikerslag før undertak/ vindsperre monteres det og klemmes med sløyfe/ lekt.

Monteres på vindu- eller dørkarm før vindsperre og klemming med listverk for å sikre god vindtetting.

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktrester må fjernes mekanisk. For fjerning av søl e.l kan White sprit benyttes.

Kappes med kniv eller klippes med saks.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Materiale: Termoplastisk butylgummi belagt med dekkpapir.

Farge: Grå.

Temperaturbestandighet: -40 °C til +90 °C. Krymper ikke, siger ikke, blir ikke sprøtt.

Aldringsbestandighet: God, med mindre produktet kontinuerlig utsettes for vær og vind, d.v.s. eksponert.

Lagring: 24 mnd. i original emballasje og temperatur mellom +5 °C til +25 °C.

Vekt papir: 90 g/ m²

Produktet er ensidig belagt med et stivt, silikonbasert og fuktbestandig dekkpapir for enkel montering.

MILJØPÅVIRKNING

Se eget Sikkerhetsdatablad.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Se eget Sikkerhetsdatablad.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: +47 22 38 67 00

Faks: +47 22 38 67 77

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no