

3M™ Flexible Air Sealing Tape FAST-F 8067E

Innehavare/Utfärdat för

3M Svenska AB

Bollstanäsvägen 3, 191 89 Sollentuna, Sverige

Organisationsnummer: 556021-9684

Tel: 08-92 21 00, Fax: 08-754 55 37

E-post: kundservice@mmm.com, Hemsida: www.3m.com

Produktbeskrivning

3M™ Flexible Air Sealing Tape FAST-F 8067E, flexibel enkelhäftande skarvtejp med åldersbeständigt akrylhäftämne, avsedd för luft- och ångspärr samt för lufttätning vid montage av fönster och dörrar.

Avsedd användning

Skarvning, montering, tätning samt reparation av byggfolie, avsedd för luft- och ångspärr samt för lufttätning vid montage av fönster och dörrar. För verifierade underlag se kommentarer.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3, 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt

6:51, första meningen

Fuktsäkerhet

6:53, första meningen

Lufttäthet

6:531

Produkten har verifierats mot certifieringsregel CR 031 med tillägg för provningar av lufttäthet vid montage av fönster.

Tillhörande handlingar

"Monteringsanvisning 3M FAST-F 8067E", version BR18 4004-1 SE 170622.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-12-0013, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

3M Wroclaw sp.z o.o, Wroclaw, Polen.

Typgodkännande SC1385-11 | 2017-06-27

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se



Intern Nr.: 7P04122



Sida 1 (2)

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Längd/Bredd
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

3M
3M Wrocław sp.z o.o, Wrocław, Polen
†
RISE Certifiering 1002
3M™ Flexible Air Sealing Tape FAST-F 8067E
SC1385-11
Värde/Värde
nr/datum
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport FX015633, PX24302, FX201845, 4F016892B, 6F027760A samt 6F003517 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar. Produkten har verifierats mot följande underlag: gipsskiva, konstruktions virke av gran, alkyd-färg och akrylfärg.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-05-04, med giltighetstid t.o.m. 2017-06-14.

Giltighetstid

Giltigt till och med. 2022-06-26.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Håkan Thiman

Stefan Coric