

M12 CH-402C | M12 FUEL™ SDS Plus borhammer

Article: 4933441475



- Lave vibrasjoner på kun 4.4 m/s² Kan brukes i 8 timer på en dag.
- Markedets første kompakte 12V borhammer med 1.1 J (EPTA), 0 - 6 575 slag/min og 0 - 900 o/min.
- Fleksibelt batterisystem - maskinene fungerer med alle Milwaukee® M12™ batterier.
- Klarer over 60 stk 50 mm x 6 mm hull pr opplading.
- POWERSTATE™ børsteløs motor utviklet av Milwaukee for opp til 3x lenger levetid og opp til 2x mer kraft.
- REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk.
- REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid.

	M12 CH-402C
Lydtrykk (dB(A))	84.5
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	95.5
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s ²)	1.5
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0 - 900
Spenning (V)	12
Batterikapasitet (Ah)	4.0
Batteritype	Li-ion
Optimised drilling capacity in concrete [mm]	ø 5.5 - 12
Leveres i	Koffert
Medfølgende lader	80 min
Antall medfølgende batterier	2
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s ²)	4.4
Artikkelnummer	4933441475
Vekt med batteri (kg)	1.9
Maks. borkapasitet i stål (mm)	10
Maks. borkapasitet i tre (mm)	13
Maks. borkapasitet i betong (mm)	13
Slagtall, fullt belastet (slag/min)	0 - 6575
Slagenergi (EPTA) (J)	1.1