PRESTANDADEKLARATION

i överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation)

Nr. Joma – DoP – 033 -13/SE

1.Produkttyp: **Joma hålband och spännband**

2.Produktens typidentifiering : **Typbeteckning och artikel nummer på förpackningen**

3.Avsedd användning: **Används vid förankring av träkonstruktioner för vindlast och spännband kan även användas som vindkryss i bjälklag och väggar.**

4.Tillverkare: **Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sweden**

6.System för bedömning av prestandakontroll: **System 2+**

7.Harmoniserad standard: **EN 14545:2008**
FPC 0402-CPD-SC0229-10 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut anmält organ Nr. 0402

9.Angiven prestanda:

Dimensioner

Längd: **Rullar om 10000, 25000 and 50000 mm**
Bredd: **20, 25, 40, 60 and 80 mm**
Tjocklekar: **1,0 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Karakteristisk bärförmåga	**Beräknas enligt**	**EN 1995-1-1:2004**
Stålkvalitet	**S250GD**	
Sträckgräns f_{yk}	**250 N/mm²**	**EN 10346:2009**
Korrosionsskydd	**Varmförzinkat Klass 1 och 2**	**EN 1995-1-1:2004**

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö 2013-07-01

Yngve Josefsson
Teknisk chef