


## Geberit Mapress CuNiFe albue 90° med utvendige gjenger



Eksempelbilde



### Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For forbruks- og svartvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For industri og skipsbygging

- For undertrykk

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomsiiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale | CuNi10Fe1.6Mn materiale nr. 2.1972.11

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
67515	5054439	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.8 cm	7.5 cm	1.8 cm
67516	5017903	20 / 15	22 mm	1/2 "	90 °	4.7 cm	8.4 cm	2.6 cm
67517	5054444	20	22 mm	3/4 "	90 °	4.7 cm	8.8 cm	2.6 cm
67518	5054446	25	28 mm	1 "	90 °	5.7 cm	9.7 cm	3.4 cm
67519	5054448	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	6.8 cm	11.2 cm	4.2 cm
67520	5054451	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	8 cm	12.4 cm	5 cm
67521	5054453	50	54 mm	2 "	90 °	10 cm	14.9 cm	6.5 cm