

JACKON Produktdatablad

Jackopor® 150

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse

Jackopor® er Jackons varemerke for ekspandert polystyren (EPS). Med isolasjon av Jackopor® blir konstruksjonen godt isolert og fuksikker. Jackopor® leveres i flere tykkelser. Alternativene er glatt kant eller med fals. Platene har lav vekt og er lette å håndtere uten ubehag for øyne, luftveier og hud. Jackopor® påvirkes ikke av sopp og råte, og gir ikke grobunn for mikroorganismer. Jackopor® er kapillærbrytende og hindrer fuktvandring fra grunnen. Jackopor® benyttes der isolasjon legges „drenert“, dvs. med drenerende puk på en eller begge sider av isolasjonen, f.eks. gulv på grunn. Jackopor® har i lang tid vært bygg og anleggsbransjens førstevalg. Årsaken ligger i at produktet tilbyr en unik kombinasjon av økonomi, bruksegenskaper og miljøvennlighet.

Bruksområde

Markisolering av grunne fundamenter ved lett belastning. Isolering av gulv på grunn ved tyngre belastning.

Farger

Hvit

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

- EPS/XPS-skjærebrett og varmekniv
- Plastsskruer for sammenføring av flere lag isolasjonsplater vertikalt
- Plastspiker for sammenføring av flere lag med isolasjonsplater horisontalt
- Festeplugger for montering av plater mot betong-/murfasade

Tekniske data

Se teknisk tabell EPS

Montering/utførelse

Referanse til NBI byggdetaljer

521.112 Golv på grunnen med ringmur. Varmeisolering, frostsikring og beregning av varmetap

522.111 Betonggulv på grunnen Frostsikring av byggegrunn og fundamenter

521.811 Telesikring av uoppvarmede bygning og konstruksjoner

451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring

Øvrige henvisninger

Produktet kan være brannfarlig ved feil bruk eller installering. Ved installasjon skal forskrifter eller instruksjoner følges. Kappes med glødetråd eller varmekniv, evt. med håndsag eller sirkelsag.



Transport og lagring

Produktet skal lagres på godt ventilert sted vekk fra antenneskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000

EAL-kode: 170604: andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 170601 og 170603

Øvrige opplysninger: Jackon AS er medlem av materialretur

HMS-referanser

Se HMS datablad angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet

Europeisk standard: EPS-isolasjonsplate er CE-merket, standard nr NS-EN 13163.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc: Det er innført et felles teknisk system for deklarerer av bygningsisolasjon NS-EN 13172.

JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: jackon@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no

