



QUICK
BENGALACK
BRUKERGUIDE



Vi hjelper deg med forarbeidet – og et perfekt sluttresultat!

Det er enkelt å beskytte, vedlikeholde og fornye med god kvalitetsmaling. For å oppnå best resultat er forarbeidet nøkkelen. Deretter er det bare å male med ønsket farge for å få nøyaktig det uttrykket du ønsker, enten du bruker spray, rull eller pensel.

Quick Bengalack hjelper deg med raskt og enkelt forarbeid – så får du perfekt sluttresultat.

Avfetting Spray

Quick Bengalack Avfetting Spray er en spesialrens for fettholdige flater. Spray på, la virke i 15-30 sek. Tørk av med lufri klut. Gjenta ved behov.

Bruksområder: Avfetting av stål og aluminium. Perfekt for rengjøring av verktøy og motorer, samt rens av bremses, sykkelkjeder og bilfelger. Utmerket til å rense ski for skismøring, fjerne klistremerker, lim og stearin.

- Avfetting og rensespray
- Damer raskt av
- Skader ikke lakkerte/malte flater



400 ml Spray

Bruksinformasjon

Quick Bengalack Avfetting Spray



UNDERLAG
Metall, hardplast



UTE OG INNE



OVERMALBAR
20 min/23 °C,
50% R.H



Rusthindrende

Quick Bengalack Grunning er en robust grunning som sikrer det beste underlaget. Etterbehandles med to strøk **med Quick Bengalack Universal**. Kan også brukes som toppstrøk alene, da med tre strøk.

Kommer i 4 ferdigfarger:



001
Hvit



099
Sort



377
Metallgrå



340
Grå

Finnes også som spray, kun i 340 Grå.

Gjelder både boks og spray



UNDERLAG
Metall, hardplast
tre, rust



UTE OG INNE



0,75l og 3l



400 ml Spray

Bruksinformasjon

Quick Bengalack Grunning



BRUKSTØRR
24 t/23 °C
50% R.H



OVERMALBAR
10 t/23 °C
50% R.H



PR. STRØK

Bruksinformasjon

Quick Bengalack Grunning Spray



BRUKSTØRR
3 t/23 °C
50% R.H



OVERMALBAR
5 min/23 °C
50% R.H



PR. STRØK

- Rusthindrende
- Sikrer god vedheft
- Silkematt

Alt kan fornyes!

Quick Bengalack Universal gir en flott og slitesterk overflate. Den tåler tøff bruk både ute og inne, og har en svært god farge- og glansstabilitet. Bruker du pensel og boks kan du velge nærmest alle farger!

Quick Bengalack Universal Spray kommer i 31 flotte farger.

Se brosjyren **Quick Bengalack Fargekart** for inspirasjon.



Kan blandes i nærmest alle farger

- Tåler tøff bruk både ute og inne
- Velg blant nærmest alle farger
- Både silkematt og blank

31 flotte farger



0,25l, 0,75l og 3l



400 ml Spray

Gjelder både boks og spray



UNDERLAG

UTE OG INNE

Metall, hardplast, tre

Bruksinformasjon
Quick Bengalack Universal



BRUKSTØRR
10 t/23 °C
50% R.H



OVERMALBAR
5 t/23 °C
50% R.H



PR. STRØK



BRUKSTØRR
1 t/23 °C
50% R.H



OVERMALBAR
5 min/23 °C
50% R.H



PR. STRØK

Bruksinformasjon
Quick Bengalack Universal Spray



Metalliske effekter!

Quick Bengalack Effekt Spray
Velg mellom 160 Sølv, 170 Gull, 180 Kobber og 260 Transparent Sølv. Den gir flotte og slitesterke overflater.

Transparent Sølv er perfekt som toppstrøk på alle andre farger fra Quick Bengalack Universal.

Se også brosjyren **Quick Bengalack Fargekart** for inspirasjon.



- Gir metallisk, skimrende effekt
- Tåler tøff bruk både ute og inne
- Til metall, tre og hardplast



400 ml Spray

Bruksinformasjon
Quick Bengalack Effekt Spray



UNDERLAG
Metall,
hardplast, tre



UTE OG INNE



BRUKSTØRR
1 t/23 °C
50% R.H



OVERMALBAR
5 min/23 °C
50% R.H

Rett på rust!

Quick Bengalack Rett på Rust
Metallmaling du kan bruke rett på rust.

Ingen grunning, bare børst bort løs rust, vask og mal rett på! Produktet er tilsatt stoffer som motvirker rust og gir lang beskyttelse.

- Rusthindrende
- Kun 2 strøk (3 i belastede områder)



0,25l og 0,75l



400 ml Spray

- **Boks:** Kan blandes i nærmest alle farger.
- **Spray:** Kommer i Sort blank og Hvit blank. Praktisk når du skal male steder som er vanskelig å komme til med pensel.

Gjelder både boks og spray



UNDERLAG
Jern, stål, rust

UTE OG INNE

Bruksinformasjon
Quick Bengalack Rett på rust



BRUKSTØRR
8 t/23 °C
50% R.H



OVERMALBAR
5 t/23 °C
50% R.H



PR. STRØK

Bruksinformasjon
Quick Bengalack Rett på rust Spray



BRUKSTØRR
1 t/23 °C
50% R.H



OVERMALBAR
5 min/23 °C
50% R.H



PR. STRØK

Tåler 650 grader!

Quick Bengalack Varmebestandig Spray
Malingen er perfekt for griller, eksosanlegg, gressklippere, ovner, peiser ol. Den tåler temperatur opp til 650 grader. Den er svært fargebestandig og holder seg godt over lang tid. Fargen er sort matt.



400 ml Spray

Bruksinformasjon

Quick Bengalack Varmebestandig Spray



UNDERLAG
Metall



UTE OG INNE



BRUKSTØRR
30 min/23 °C
50% R.H



OVERMALBAR
5 min/23 °C
50% R.H

Merkespray

Quick Bengalack Merkespray er en hurtigtørkende spray for permanent merking på de fleste underlag, også fuktige. God heft på asfalt, treverk, betong, gress, stein, grus og snø. Kommer i 2 farger: Hvit dekkende og orange fluoriserende.



Bruksinformasjon

Quick Bengalack Merkespray



ALLE UNDERLAG



UTE OG INNE



BRUKSTØRR
30 min/23 °C
50% R.H



OVERMALBAR
5 min/23 °C
50% R.H

BRUKSGUIDE

UNDERLAG

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| RUSTET STÅL (og nytt/tidl. malt jern og stål) | NYTT JERN OG STÅL | TIDLIGERE MALT JERN OG STÅL | GALVANISERT STÅL OG ALUMINIUM | HARDPLAST TRE |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |

FORBEHANDLING

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Fjern løstsittende rust, løs maling, fett og andre forurensninger. | Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller Universaltynner Nr. 1 | Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Eksisterende maling mattslipes. | Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller Universaltynner Nr. 1. | Underlaget skal være fritt for fett og andre forurensninger. |
| Vask med Butinox Kraftvask og etterskyll. | Vask med Butinox Kraftvask og etterskyll. | Vask med Butinox Kraftvask og etterskyll. | Vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet 1:5 med vann. Skyll grundig. | Vask med Butinox Husvask/ Kraftvask og etterskyll. |
| Underlaget må være helt tørt før behandling. | Underlaget må være helt tørt før behandling. | Underlaget må være helt tørt før behandling. | Underlaget må være helt tørt før behandling. | Underlaget må være helt tørt før behandling. |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |

GRUNNING

| | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|
| Ikke nødvendig. | QUICK Bengalack Grunning (Arcanol) / QUICK Bengalack Grunning Spray (Arcanol) | | | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |

TOPPSTRØK

| | |
|---|--|
| Quick Bengalack Rett på rust/ Quick Bengalack Rett på rust Spray (2 strøk) | QUICK Bengalack Universal / QUICK Bengalack Universal Spray (2 strøk) |
|---|--|

BREEAM

Det bekreftes herved at ingen av SCANOX sine produkter inneholder stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste (A20 liste), ref. pkt. 3 i Sikkerhets-datablad.

Følgende produkter har godkjent BREEAMdokumentasjon:

- Quick Bengalack Grunning boks og spray
- Quick Bengalack Rett på Rust boks og spray
- Quick Bengalack Universal spray
- Quick Bengalack Effekt spray

Avfallshåndtering: Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Finn mer inspirasjon og informasjon på quickbengalack.no