

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Prefabrikkerte dobbeltveggede pipeelementer med mellomliggende isolasjon. Innerrør produsert i syrefast rustfritt stål og ytterrør i rustfritt stål. System med alle nødvendige monteringsdetaljer, som T-rør, rørbend, opphegningsbeslag, m.m. Kompatibelt med Halvisolerte og Uisolerte Stålrør. De langsgående skjøtene sveises både utvendig og innvendig, for å unngå lekkasje.

Bruksområde

For tilslutning av inntil tre ildsteder. Kan anvendes både i boliger og fabrikker. For åpne peiser, kjeler mm. Passer for alle brenselstyper. Kan monteres innomhus og utomhus.

Farger

Blank eller svartlakkert

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

Se NOBB Modul nr.: 25683459 Stålpipes tilbehør: Universal underbeslag med støtte, Beslag firkantet 0,75-1,5m ø150, Beslag firkantet 1,2-2,4m ø240, Tettemasse transparent patron 300ml, Ovnskitt patron 300ml, Innbygningsplater, Monteringsvinkler



Helisolert Stålpipe

NOBB modulnr. 27812841*

PRE-m27812841

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Innerrør	0,6 mm stål	SS 14 2343 (ASTM 316L)
Ytterrør	0,6 mm stål	SS 14 2333 (ASTM 304)
Mellomliggen isolasjon	60 mm keramisk fiber	128 kg/m ³
Lengde	250, 500, 1000 mm	
Indre Diameter	100 – 250 mm	

Innerdiameter, mm	Ytterdiameter, mm	Vekt, kg/m
100	220	9,7
120	240	11,2
150	270	14,8
180	300	17,1
200	320	19,3
250	370	23,9

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

–

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

–

Transport og lagring

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong.

Scheidel Skorsteiner AS

Blokker, teglstein, lettklinker, pipe

1015

Helisolert Stålpipes

NOBB modulnr. 27812841

PRE-m27812841

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

SINTEF Sement og betong, lisensnr. 128-108.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Schiedel Skorsteiner AS
Organisasjonsnr.	NO 984 009 925 MVA
Postadresse	Karihaugveien 89
Postnr. og poststed	1086 Oslo
Telefon	(+47) 22 30 91 70
E-post	ab@schiedel.no
Internettadresse	www.schiedel.no
Produsent/importør	Schiedel Skorsteiner AS

*Informasjonen gjelder for følgende 6 NOBB moduler: 25675810, 27812361, 27812379, 27812387, 27812395 og 27812353.