


Geberit Mapress Syrefast Stål tilkoplingsbend 90°



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann $\leq 120\text{ °C}$
- For mettet damp $\leq 120\text{ °C}$
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi $> 6,0$
- For forbruks- og svartvann med pH-verdi $> 6,0$
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (vått)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)

- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For industrigasser (f.eks. acetylen, sveisedekkgasser)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- To festepunkter
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	l	l1	Z
33013		10 / 15	12 mm	1/2 "	90 °	4.6 cm	4.3 cm	1.3 cm	1.5 cm	2.9 cm
33403	1951259	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	5 cm	4.3 cm	1.3 cm	1.5 cm	3 cm
33405	1951263	15	18 mm	1/2 "	90 °	5 cm	4.3 cm	1.3 cm	1.5 cm	3 cm
33406		20	22 mm	1/2 "	90 °	5.4 cm	4.7 cm	1.7 cm	1.6 cm	2.9 cm
33407	1951266	20	22 mm	3/4 "	90 °	5.4 cm	5.1 cm	1.7 cm	1.6 cm	3.3 cm