

**Furu innerdører****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Furu innerdører har ramtre og speil av laminert furu.

Dørene har låskasse 2014, justerbart sluttstykke, metall "snap in" beslag på dørbblad.

Dørbladtykkelsen er 40mm.

Base innerdører leveres i følgende alternativer; skyvedør, tett dør, glassdør og dør med sidefelt og tofløya.

Glasset er herdet (sikkerhetsglass) 4mm.

Karmene er laget av heltre furu

Tersklene er lakkert edeltre (eik). Det er naturlig variasjon i trestrukturen.

**Bruksområde**

Innerdøren er beregnet til bruk i oppvarmede kontor og boliger.

Døren skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Døren tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %), deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).

Døren er ikke egnet for bruk i rom med svømmebasseng, badstuer, dusjrom med hard bruk, offentlige garderober etc.

**Farger**

Furu natur

Kan leveres lakkert lasert

**Overflatebehandling**

Ubehandla. Kan leveres lakkert meg klarlakk eller pigmentert lakk

Tersklene er lakkert edeltre (eik). Det er naturlig variasjon i trestrukturen.

**Tilbehørsprodukter**

- Skyvedørskarm
- Beslag til skyvedør
- WC-skilt
- Dørvidere



## Furu innerdører

### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

| Dørtype            | Modul   | Dørbladmå       | Utv. karmmå  |
|--------------------|---------|-----------------|--------------|
| Enkle dører        | M 7x19  | 625x1840 mm     | 690x1891 mm  |
|                    | M 8x19  | 725x1840 mm     | 790x1891 mm  |
|                    | M 9x19  | 825x1840 mm     | 890x1891 mm  |
|                    | M 10x19 | 925x1840 mm     | 990x1891 mm  |
|                    | M 7x20  | 625x1940 mm     | 690x1991 mm  |
|                    | M 8x20  | 725x1940 mm     | 790x1991 mm  |
|                    | M 9x20  | 825x1940 mm     | 890x1991 mm  |
|                    | M 10x20 | 925x1940 mm     | 990x1991 mm  |
|                    | M 7x21  | 625x2040 mm     | 690x2091 mm  |
|                    | M 8x21  | 725x2040 mm     | 790x2091 mm  |
|                    | M 9x21  | 825x2040 mm     | 890x2091 mm  |
| Tofløya dører      | M 13x20 | 625+625x1940 mm | 1315x1991 mm |
|                    | M 15x20 | 725+725x1940 mm | 1515x1991 mm |
|                    | M 17x20 | 825+825x1940 mm | 1715x1991 mm |
|                    | M 19x20 | 925+925x1940 mm | 1915x1991 mm |
|                    | M 13x21 | 625+625x2040 mm | 1315x2091 mm |
|                    | M 15x21 | 725+725x2040 mm | 1515x2091 mm |
|                    | M 17x21 | 825+825x2040 mm | 1715x2091 mm |
| Dører med sidefelt | M 12x21 | 725+395x2040 mm | 1188x2091 mm |
|                    | M 13x21 | 825+395x2040 mm | 1288x2091 mm |
|                    | M 14x21 | 925+395x2040 mm | 1388x2091 mm |

Andre/spesialmål leveres på bestilling

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

#### **NS 3420-kode for utførelse**

RH2.2

#### **NS 3451-kode for bygningsdel**

244 Innvendige dører.

#### **Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

#### **Transport og lagring**

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt.  
Lagres plant, tørt, innendørs i + 10 °C.

Bør lagres minimum 2-3 dager i rommet det skal monteres før montering.

**Furu innerdører****4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Inneklima:                      | Ikke beregnet. |
| Helse- og miljøfarlige stoffer: | Ikke beregnet. |
| Ressursbruk:                    | Ikke beregnet. |
| Drivhuseffekt:                  | Ikke beregnet. |

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**CE-merking**

Innerdører og branndører har foreløpig ikke en produktstandard, og kan således ikke CE-merkes

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.****7. ANSVARLIG FIRMA**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produsent/importør</b>  | <b>Bygg 1 Produkter AS</b>                       |
| <b>Adresse</b>             | <b>Industrivegen 32</b>                          |
| <b>Postnr. og poststed</b> | <b>6155 Ørsta</b>                                |
| <b>Telefon</b>             | 70 04 24 90                                      |
| <b>Telefaks</b>            | 70 04 24 91                                      |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>   |