

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Svillemembran 15 cm



### Beskrivelse

Mataki Svillemembran er et vanntett sjikt for bunnsvill mot grunnmur, og en lufttett forbindelse til vindsperre i yttervegg. Leveres i bredde 15 cm med 1 vinge. Membranen er laget av en svært diffusjonsåpen vindsperre belagt med en asfaltstripe på 15 cm.

Vindsperran er produsert av en polyetylen dampåpen stamme med ett lag polypropylen fiberduk på hver side, belagt med en vannavstøtende dampåpen film av polyetylen på oversiden. Vindsperran er så belagt med en selvklebende asfaltstripe med tykkelse ca 2 mm.

### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	30 cm (herav 15 cm asfaltstripe i midten)	
Lengde	15	
Vekt	Ca 260 g/lm	

### Bruksområde

Mataki Svillemembran brukes under trekonstruksjoner på murt eller støpt ringmur / grunnmur, eller på støpt plate. Mataki Svillemembran erstatter tradisjonelle løsninger med laftevatt og grunnmurspapp.

## Monteringsbeskrivelse

Mataki Svillemembran legges med asfaltstripen ned på en nøyaktig avrettet murkrone som er fri for is, snø og vann. Ved lave temperaturer må asfaltstripen varmes for å sikre nedklebing mot murkronen. Skjøtes med ytterveggens og eventuelt etasjeskillerens vindsperrsjikt med klemte omlegg. Skjøting av Mataki Svillemembran gjøres ved å skjøte asfaltstripen butt-i-butt, mens vindsperreren skal ha et omlegg på min 10 cm. I hjørnene skjøtes asfaltstripene mot hverandre i 45 grader, mens vindsperreren skal ha omlegg.

## Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

## Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

## Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

## Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

## Referanse Byggforsk

523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting

## Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------