

Produktdatablad



PRODUKTFORDELER

- Forbedret vedheft
- For svark sugende underlag

PRODUKTBSKRIVELSE

Gypsum Primer er en primer som brukes for å forbedre vedheft mot svakt sugende underlag. Produktet er en dispersjon som består av organisk uløslig bindemiddel og mineralske tilsetningsstoffer.

Til innvendig bruk.

UNDERLAG

Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv, løse partikler og fettstoffer (f. eks. formolje).

PRODUKTSPESIFIKASJON

EGENSKAPER

Materialforbruk	Brukes ufortynnet. Ca. 0,2-0,3 liter/m ² avhengig av påføringsmetode samt underlagets struktur og sugeevne.
Påføringstemperatur	> 5°C
Forpakning	5 kg kanner
Tørketid	Minimum 3 timer avhengig av temperatur og fuktighet. Lav temperatur og høy fuktighet øker tørketiden. Må ikke påføres ved temperatur under 5°C.

BRUKSOMRÅDE

Grunning/priming på svakt sugende underlag som maling, asfalt og slett betong før påføring av f. eks. Gypsum Naturgips.

LAGRING

Minst 12 måneder i original, uåpnet emballasje.
Må lagres frostfritt.

PRAKTISKE RÅD

Utstyr som brukes kan rengjøres med vann.

SIKKERHETSTILTAK

Produktet er lite helseskadelig. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MERKNADER

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
Tel. 04455
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

