

## FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

### Produkt

# Mataki Selvbygger 6

### Produktbeskrivelse

#### Bruksområde

Ettlags selvklebende takbelegg for legging på nye tak og omteking av gamle "papptak" ned til 6°.

#### Beskrivelse

Mataki Selvbygger 6 er et elastisk og sterkt ett lags overlagsbelegg med SBS asfalt og en kraftig glassfiberforsterket polyesterstamme. SBS asfalten gir god brukervennlighet selv ved lave temperaturer og gir bedre vedheft for overflatestrøet. Kraftkleberer sikrer vanntett omlegg. Mataki Selvbygger 6 er et "gjør det selv" produkt, med fokus på enkel montering.

### Anvisninger for drift og vedlikehold

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. NB! Ikke stålbørste!

#### Snømåking:

Unngå alle former for skader på belegget. Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

#### Ettersyn/kontroll

Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer.

Kontroller nøye for sprekkdannelser, lekkasjer og manglende klebing.

#### Vedlikeholdsinstruks og intervall

Skader utbedres med lapp av Mataki Selvbygger 6. Manglende klebing sikres med Mataki Asfaltlim. NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.

### Driftstekniske opplysninger

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Materialets normale levetid er ca. 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

### Kontaktinformasjon

#### Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no