

Original Våtromsmaling

November 2017



Produktbeskrivelse

Original Våtromsmaling er en halvblank vanntynnbar maling for innendørs maling av puss, betong, bygningsplater av ulike slag, glassfibervev mm. Original Våtromsmaling benyttes for maling av vegger og tak der man stiller svært høye krav til vaskbarhet og slitestyrke.

Primært bruksområde er ved maling av bad, storkjøkken, matvareindustri, sykehus og andre miljøer som er utsatt for store påkjenninger.

Behandling

Puss, betong og ulike typer platematerialer sparkles ved behov med Original Våtromssparkel. Ved oppsetting av veven, benytt Professional Våtromsprimer for liming og grunning i en operasjon. Etter tørk påføres overflaten (med ny rull) 2 strøk Original Våtromsmaling. Ferdigmalt overflate skal tørke i 7 døgn før den utsettes for vann. Mal aldri når temperaturen er under +10°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk egnet personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatablad. Lukk godt gjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtoqtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersion
Glans: Halvblank 30
Tørketid: + 23°C 50 % RF: Gjennomtørre 2 timer
Overmalbar: 5 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 6-8 m²/liter
Emballasje: 1l, 2,5l og 10l
Baser: BW
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies