

# Veggpapp

## Vindtetting i yttervegg, tak og gulv

### Beskrivelse :

Isola Veggpapp består av en cellulosepapp som er impregnert med asfalt. Veggpappen er vanntett, vindtett og diffusjonsåpen, men har relativt høy vanndampmotstand. Isola Veggpapp leveres i bredder som er tilpasset standard stenderavstand på c/c 600 mm, og i bredder som er beregnet til vindtetting av skjøter i GU gips og asfalt vindtettplater.



### Bruksområde :

Benyttes som vindsperre på den kalde siden av isolasjonen i yttervegger, tak og gulv.

### Lagring :

Produktet lagres tørt og skal ikke utsettes for direkte sollys.

### Montering :

Monteres direkte til stender- / bindingsverket. Skjøtene legges i omlegg over stendere og sviller og klemmes mot disse med lekter slik at det oppnås en lufttett konstruksjon.

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Godkjenninger og garanti



# Veggpapp

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	Cellulosepapp impregnert med bitumen	-
Vekt pr. m <sup>2</sup>	450	g

Varenummer	Bredde	Lengde
535067	670 mm	30000 mm
535125	1250 mm	16000 mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	F
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	W1
Vanndampmotstand (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,29
Rivstyrke, langs	EN 12311-1	N	>15
Rivstyrke, tvers	EN 12311-1	N	>15
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	≤-15
Vanntetthet etter aldring	EN 1928 (A)	-	W2



ISO 9001 CERTIFISERT BEDRIFT