

SAMSVARERKLÆRING

Produksjonskontrollsertifikat


PROD - 044

Sertifikat nr 030:

Aas Betong AS erklærer med dette at følgende produkt er produsert og oppfyller krav iht.

NS-EN 1339- Betongheller

Steinen er produsert i samsvar med Anneks ZA som beskriver relevante egenskaper som forventes av produktet.

Heller 50x50 grå				 6443 TORNES	
Beregnet bruk:	Innendørs område	Utendørs område	Takbelegg	NS-EN 1339 Betongheller	
Asbestinnhold	X	X	X		
Spaltestrekkfasthet	X	X	X	Produksjons år:	2023
Skli / glimotstand	X	X	X	Produksjons uke:	26
Varmekonduktivitet				Produksjonskvalitet	31
Utvendige branntekniske egenskaper				oppfylt uke:	
Bestandighet (fasthet)				Stk / pall:	56 stk
Måte å måle egenskaper ved brannpåkjenning				M2 / pall:	14 m2
Frostmotstand	X	X	X	Kilo / stk:	30 kilo
Angitt Ytelse: (NS-EN 1339) Se ytelseserklæring nr 002- September 2024 Betongheller	Kontrollør nr:		22	Kilo / pall:	1680 kilo
	Pakket av:		19	Rader pr pall:	14
	Mål: 500x500x50mm			Anbefalt størrelse pall:	
	Farge: Grå betong			110 x100cm	
Ytterligere informasjon fås ved: www.aasbetong.no			Aas Betong AS er sertifisert av Kontrollrådet		
Egenvekt av pall må legges til				Prod - 044	
Art.nr:			3	Nobb nr: 43632146	

Klasse: L B H

Tilvirkningsmål: 500 500 55

Deklarerte målavvik / standard: R 498-502 498-502 53-57

Klasse: L B H

Bøystrekkfasthet: 1 S (2,8 - 3,5)

Diagonaler: L (over 850mm 4mm, under 850 2mm)

Frostbestandighet: D (30 års erfaring)

Slitasjemotstand: 2

Bruddlast: 140

Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon for Aas Heller.
Produktet inneholder ingen stoffer på myndighetenes obs liste over helse og miljøskadelige stoffer.

Aas heller avgir ikke gasser, partikler eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklime, som har helsemessig betydning.

Tornes 24-09-2024



Malvin Aas-daglig leder