



## Skjøtestykke, firkantet PK F 80

### Bruksområde

Innvendig skjøtestykke for Bjelke TP F 80. Spesielt egnet for en vertikal forlengelse av bjelken. Skal den benyttes ved en horisontal forlengelse av en bjelke, må man ta hensyn til bøyemomentet.

### Materiale

Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP <sup>1)</sup>

### Montering

Festes med 2 x 4 stk Formlock FLS 80 Self-forming skruer. For optimalt bøyemoment, plasseres skruene så langt fra hverandre som praktisk mulig.

**Merk:** Skruen Formlock FLS 80 skal festes på to sider, med en avstand på min. 100 mm og symmetrisk. For å optimalisere bøyemomentet, skal skruen Formlock FLS 80 skrues inn fra oversiden og undersiden når skjøtestykke brukes i en horisontal applikasjon.

### Tekniske data

Type	Till. Aksial kraft (uttrekk/trykk) F [kN]	Till. Bøye- moment Mb [Nm]
PK F 80 4kt-360	10	500

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
PK F 80 4kt - 360	2.100	1	3446801

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.



