

Platon Gulv

Kommersielt produktnavn : Platon Gulv	Produsent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde : Bygningsmembraner av plast	AVCP System : 2+
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : NS-EN 13967: Tetningsmaterialer på rull - Bygningsmembraner av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn, EN 13984: Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN 12311-2	N/50 mm	375
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-2	%	≥ 25 %
Vanntetthet	EN 1928	-	Godkjent
Rivstyrke, tvers	EN 12310-1	N	NPD
Punktering, Statisk last, metode A øtool= 10mm	EN 12730	kg	≥ 20
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-2	%	≥ 25 %
Punktering, Slag, wtool= 500g (metode A)	EN 12691	m	Oppnådd ved 20 kg
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	N	NPD
Skjøtestyrke	EN 12317-2	N	≥ 80
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN 12311-2	N/50 mm	355
Vanntetthet etter kjemisk eksponering	EN 1928	-	Godkjent

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2020.10.01	