

Sikkerhetsdatablad

Bostik Spånplattelim 2511

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 21.02.2018

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Bostik Spånplattelim 2511

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Anbefalte bruksområder: Løsningsmiddelbasert lim.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Firma: Bostik AS
Adresse: Postboks 204
Post nr.: 3201
Sted: Sandefjord
Land: NORGE
E-post: info.no@bostik.com
Telefon: 69 19 06 00
Faks: 69 19 57 24
Hjemmeside: www.bostik.no

1.4. Nødtelefonnummer

+47 22 59 13 00 (Giftinfo.sentr)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Flam. Liq. 2;H225 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 3;H412

Viktigste skadevirkninger: Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Ytterligere informasjon om potensielle helseeffekter og symptomer på seksjon 11.

2.2. Merkingselementer

Piktogrammer



Signalord: Fare

Inneholder

Sikkerhetsdatablad

Bostik Spånplattelim 2511

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 21.02.2018

Stoff: Heptan(og isomerer) (nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet lett, avaromatisert; lavtkokende nafta - uspesifisert)(benzen <0,1 %) ; Butanon; Xylen

H-setninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P-setninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventileret område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P403+233 Oppbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tett lukket.
P501 Innhold/holder med rester leveres til Miljøstasjon for destruksjon.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

2.3. Andre farer

Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft.

Denne blandingen inneholder ingen komponenter som anses for å være persistent, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende / vPvB) ved nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

| Stoff | CAS-nummer | EC-nummer | REACH-reg.nr. | Konsentrasjon | Merknader | CLP- klassifisering |
|---|------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|
| Heptan(og isomerer) (nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet lett, avaromatisert; lavtkokende nafta - uspesifisert) (benzen <0,1 %) | 92045-53-9 | 295-434-2 | 01-2119666169-27 | 10 -< 25% | | Flam. Liq. 2;H225 Asp. Tox. 1;H304 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 2;H411 |
| Xylen | 1330-20-7 | 215-535-7 | 01-2119488216-32 | 5 -< 10% | | Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1;H304 Acute Tox. 4;H312 Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 Acute Tox. 4;H332 STOT SE 3;H335 STOT RE 2;H373 |
| Butanon | 78-93-3 | 201-159-0 | 01-2119943742-35 | 5 -< 10% | | Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 |
| Etylbenzen | 100-41-4 | 202-849-4 | | 0,1 -< 1% | | Flam. Liq. 2;H225 Asp. Tox. 1;H304 Acute Tox. 4;H332 STOT RE 2;H373 |

Se fullstendige H-setninger under punkt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Sikkerhetsdatablad

Bostik Spånplattelim 2511

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 21.02.2018

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|--------------------------|--|
| Innånding: | Frisk luft og hvile. Ved irritasjon i luftveiene, puste vansker, hodepine, trøtthet, kvalme eller bevisstløshet må lege oppsøkes umiddelbart. |
| Svelging: | FREMKALL IKKE BREKNING hvis produktet er petroleumsbasert. Fare for aspirasjon og kjemisk lungebetennelse. Kontakt lege. |
| Hudkontakt: | Vask straks forurenset hud med såpe og vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. Ikke bruk white spirit, tynner eller andre organiske løsemidler. Skaff legehjelp hvis irritasjon vedvarer etter vask. |
| Kontakt med øyne: | Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Ta ut ev. kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege. |
| Forbrenning: | Skyll med vann inntil smerten opphører og fortsett å skylle i 30 minutter. |

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan ved høye konsentrasjoner irritere åndedretsorganene og påvirke sentralnervesystemet. Kan gi hudsprekker og fare for eksem.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Vis dette HMS-databladet for vakthavende lege.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukkingsmidler

| | |
|---------------------------------|---|
| Egnede slukningsmidler: | Slokkes med pulver, skum eller karbondioksid eller fin vandusj |
| Uegnede slukningsmidler: | Ikke bruk direkte vannstråle som kan føre til at brannen sprer seg. |

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Karbonmonoksid, karbondioksid, og uforbrente hydrokarboner (røyk)
DAMPENE KAN DANNE EKSPLOSIVE BLANDINGER MED LUFT. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder.

5.3. Råd til brannmannskaper

Friskluftsmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper. Unngå innånding av røygasser. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.

Øvrig informasjon: Les dette HMS-datablad før bruk.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

| | |
|-----------------------------------|--|
| For ikke-innsatspersonell: | Observer faren for antenning og eksplosjon. Hold utslippet atskilt fra antenneskilder. Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Bruk hensiktsmessige verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet. |
| For innsatspersonell: | Observer faren for antenning og eksplosjon. Det skal ikke treffes handlinger som innebærer personlig risiko eller uten egnet opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Bruk passende verneutstyr. Vis dette sikkerhetsdatabladet hvis mulig. |

Sikkerhetsdatablad

Bostik Spånplattelim 2511

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 21.02.2018

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark. Unngå direkte kontakt. Kontakt berørte myndigheter ved større utslipp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Suges opp med sagspoon, sand eller et annet inert absorpsjonsmateriale. Samles i egnede, tette beholdere for videre håndtering. Eliminer alle antennelseskilder.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering. Se avsnitt 7 og 8 for beskyttelse.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Oppbevares på godt ventilert sted og atskilt fra antennelseskilder. Oppbevares i tett originalemballasje eller annen tett emballasje av metall eller glass. Oppbevares ved romtemperatur.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se tekniske databladet.

Øvrig informasjon: Klassifisering ved lagring av brannfarlig gods: Klasse 1.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Yrkesmessig eksponeringsgrense

| Stoffnavn | ppm | mg/m ³ | fiber/cm ³ | Bemerkninger | Anmerkninger |
|------------|-----|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Xylen | 25 | 108 | | | E, H |
| Etylbenzen | 5 | 20 | | | E, H, K |
| etanol | 500 | 950 | | | |

E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

K = Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.

H = Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

Målemetoder: Samsvar med administrative normer kan kontrolleres med yrkeshygieniske målinger på arbeidsplassen.

Øvrig informasjon: Inneholder stoffer som det er angitt hygieniske grenseverdier for.

8.2. Eksponeringskontroll

Eksponeringskontroll: Tekniske tiltak: Sørg for god generell ventilasjon standarder. Personlige forholdsregler: Unngå hudkontakt med produktet, må du tørke opp forurensning / utslipp så snart de oppstår. Bruk hansker (testet etter EN374) hvis hånd forurensning, vaske bort urenheter i huden umiddelbart. Bruk egnete kjeledresser beskytte mot hudeksponering. Gi grunnleggende opplæring for ansatte for å hindre / minimere eksponering.

Egnede tiltak for eksponeringskontroll: Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at man unngår direktekontakt. Observer grenseverdiene

Sikkerhetsdatablad

Bostik Spånplattelim 2511

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 21.02.2018

| | |
|---|---|
| Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt: | Bruk tettsittende vernebriller. Øyenvern skal samsvare med EN 166. |
| Personlig verneutstyr, beskyttelse av hud: | Bruk antistatiske beskyttelsesklær Tilsølte klær tas av straks og vaskes før de brukes igjen. |
| Personlig verneutstyr, håndvern: | Bruk kjemikalieresistente beskyttelseshansker. Hansker skal samsvare med EN 374. Nitrilgummi - NBR: Tykkelse > = 0,4 mm; penetreringstiden >=480min. |
| Personlig verneutstyr, åndedrettsvern: | Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. (AX-filter -spesialfilter eller friskluftsmaske) |
| Miljøeksponeringstiltak: | Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes. |
| Varmefarer: | Unngå høye temperaturer og direkte sollys. |
| Øvrig Informasjon: | Alt arbeide må foregå på steder med god ventilasjon. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Følg lokale bestemmelser. |

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| Parameter | Verdi/enhet |
|-------------------------|-----------------------|
| Aggregattilstand | Tregtflytende. |
| Farge | Beige. |
| Lukt | Karakteristisk |
| Løselighet | Organiske løsemiddel. |
| Eksplorative egenskaper | Ingen data |
| Oksidasjonsegenskaper | Ingen data |

| Parameter | Verdi/enhet | Anmerkninger |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| pH (bruksferdig oppløsning) | Ingen data | |
| pH (konsentrat) | Ingen data | |
| Smeltepunkt | Ingen data | |
| Frysepunkt | Ingen data | |
| Startkokepunkt og kokepunktintervall | > 48 °C | |
| Flammepunkt | - 6 °C | |
| Fordampningshastighet | Ingen data | |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | Ingen data | |
| Antennelsesgrenser | Ingen data | |
| Eksplasjonsgrenser | Ingen data | |
| Damptrykk | Ingen data | |
| Damptetthet | Ingen data | |
| Relativ tetthet | Ingen data | |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann | Ingen data | |
| Selvantennelsestemperatur | Ingen data | |
| Nedbrytningstemperatur | Ingen data | |
| Viskositet | Ingen data | |
| Luktterskel | Ingen data | |

9.2. Andre opplysninger

| Parameter | Verdi/enhet | Anmerkninger |
|---------------------|------------------------|--------------|
| Tetthet | 1.27 g/cm ³ | |
| Kinematic viscosity | 500 | |

Sikkerhetsdatablad

Bostik Spånplattelim 2511

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 21.02.2018

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner med riktig oppbevaring og håndtering.

10.4. Forhold som skal unngås

Oppbevares adskilt fra oksiderende materiale. Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

10.5. Uforenlige materialer

Oppbevares adskilt fra syrer. Unngå kontakt med alkaliske stoffer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen ved de anbefalte oppbevaringsforhold.

Øvrig informasjon: Damp og luft kan danne eksplosive blandinger.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet - oral:

Heptan(og isomerer) (nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet lett, avaromatisert; lavtkokende nafta - uspesifisert)(benzen <0,1 %)

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LD50 | | > 5000mg/kg | | | |

Butanon

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LD50 | | 2483 mg/kg | | | |

Xylen

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LD50 | | 3500 mg/kg | | | |

Akutt toksisitet - dermal:

Heptan(og isomerer) (nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet lett, avaromatisert; lavtkokende nafta - uspesifisert)(benzen <0,1 %)

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|-------|
| Kanin | LD50 | | > 3160mg/kg | | | |

Butanon

Sikkerhetsdatablad

Bostik Spånplattelim 2511

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 21.02.2018

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| Kanin | LD50 | | 5000 mg/kg | | | |

Xylen

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|-------|
| Kanin | LD50 | | > 4350mg/kg | | | |
| Kanin | LD50 | | > 1700mg/kg | | | |

Akutt toksisitet - innånding:

Heptan(og isomerer) (nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet lett, avaromatisert; lavtkokende nafta - uspesifisert)(benzen <0,1 %)

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LC50 (damp) | 4h | > 14,7mg/l | | | |

Butanon

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-----------|------------|------------|-------|
| Rotte | LC50 | 4h | 11700 ppm | | | |

Xylen

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LC50 | 4h | > 47635mg/l | | | |
| Rotte | LC50 | 4h | > 5000ppm | | | |

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Etsing/hudirritasjon: Irriterer huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Åndedrettssensibilisering eller hudsensibilisering: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kimcellemutagenitet: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftfremkallende egenskaper: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skadelig for reproduksjonsevnen: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Enkel STOT-eksponering: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Gjentatt STOT-eksponering: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skadelig for luftveiene: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Butanon

Sikkerhetsdatablad

Bostik Spånplattelim 2511

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 21.02.2018

| Organisme | Art(er) | Eksponeringstid | Testtype | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------------|------------|------------|-------|
| Alge | Pseudokirchneriella subcapitata | | EC50 | 1972mg/l | | | |
| Fisk | Pimephales promelas flow-through | 96h | 96hLC50 | 3130 - 3320mg/l | | | |
| Daphnia | Daphnia magna | 48h | 48hEC50 | > 308mg/l | | | |

Xylen

| Organisme | Art(er) | Eksponeringstid | Testtype | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|---------------------|-----------------|----------|---------|------------|------------|-------|
| Fisk | Oncorhynchus mykiss | 96h | 96hLC50 | 2,6mg/l | | OECD 203 | |
| Daphnia | vannloppe | 48h | 48hEC50 | 3,4mg/l | | | |

Etylbenzen

| Organisme | Art(er) | Eksponeringstid | Testtype | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|---------------------------------|-----------------|----------|----------------|------------|------------|-------|
| Alge | Pseudokirchneriella subcapitata | 72h | 72hEC50 | 2,6 - 11,3mg/l | | | |
| Fisk | Oncorhynchus mykiss semi-static | 96 | 96hLC50 | 4,2 mg/l | | | |
| Daphnia | Daphnia magna | 48h | 48hEC50 | 1,8 - 2,4mg/l | | | |

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Testdata foreligger ikke.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen informasjon tilgjengelig

12.4. Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Komponentene i dette produktet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger

Produktet kan være skadelig for organismer i avløpsrenseanlegg.

Informasjon om hormonforstyrrende stoffer

Produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

Øvrig informasjon

Unngå utslipp til avløp eller omgivende miljø.

Sikkerhetsdatablad

Bostik Spånplattelim 2511

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 21.02.2018

AVSNITT 13: Disponering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Behandles som farlig avfall. Beholder med rester av innholdet utgjør farlig avfall. Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produkt-rester. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter deponeres via et godkjent avfallsmottak. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Unngå spredning av utsølt materiale, samt avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

Avfallskategori: 08 04 09*avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Landtransport (ADR/RID)

| | | | |
|-------------------------------|------|--------------------------|-------|
| 14.1. FN-nummer: | 1133 | 14.4. Emballasjegrupper: | II |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn: | | 14.5. Miljøfarer: | |
| 14.3. Transportfareklasse(r): | 3 | | |
| Fareetikett(er): | 3 | | |
| Farenummer: | | Tunnelrestriksjonskode: | (D/E) |

Transport på innlands vannveier (ADN)

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------|----|
| 14.1. FN-nummer: | 1133 | 14.4. Emballasjegrupper: | II |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn: | Adhesive | 14.5. Miljøfarer: | |
| 14.3. Transportfareklasse(r): | 33 | | |
| Fareetikett(er): | | | |
| Transport i tankskip: | | | |

Sjøtransport (IMDG)

| | | | |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----|
| 14.1. FN-nummer: | 1133 | 14.4. Emballasjegrupper: | II |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn: | Adhesive | 14.5. Miljøfarer: | |
| 14.3. Transportfareklasse(r): | 3 | Navn på miljøfarlig(e) stoff(er): | |
| Fareetikett(er): | | | |
| EmS: | F-E, S-D | IMDG Code segregation group: | |

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------|----|
| 14.1. FN-nummer: | 1133 | 14.4. Emballasjegrupper: | II |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn: | Adhesive | 14.5. Miljøfarer: | |
| 14.3. Transportfareklasse(r): | 3 | | |
| Fareetikett(er): | | | |

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ingen kjent informasjon.

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller

Sikkerhetsdatablad

Bostik Spånplattelim 2511

Erstatter dato: 21.04.2015

Revisjonsdato: 21.02.2018

stoffblandingen

Spesielle hensyn:

Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, oktober 2010.

Foreskrift nr.622 16. juni 2012 klassifisering, merkning og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Foreskrift nr. 516 av 30. maj 2008 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-foreskrift).

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EØF om beskyttelse av helse og sikkerhet for arbeidstakere fra risikoen knyttet til kjemiske agenser på arbeidsplassen.

Vær oppmerksom på direktiv 92/85/EØF om beskyttelse av gravide og ammende kvinner på jobben

EU-REACH (1907/2006) - Kandidat Liste over stoffer med meget høy viktighet (SVHC) om tillatelse i henhold til artikkel 59.
Produktet inneholder ikke SVHC stoffer.

EU-REACH (1907/2006) - Vedlegg XVII - Stoffer som er gjenstand for restriksjoner: Ingen av bestanddelene er oppført.

EU-REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon: Ingen av bestanddelene er opplistet.

Godkjenninger/begrensninger: RÅDSDIREKTIVE 94/33/EF om vern av unge personer i arbeidsplassen.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Øvrig informasjon:

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Leverandørmerknader:

Versjon 3.

Informasjonen i dette dataarket er basert på vår nåværende viten og gjeldende EU og nasjonale lover. Produktet skal ikke brukes til andre formål enn de som er angitt i kapittel 1 uten at det innhentes skriftlige instruksjoner for håndtering. Det er alltid brukeren som har det fulle ansvaret for å oppfylle kravene i gjeldende lovgivning. Informasjonen i dette dataarket er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet og ikke en garanti for produktets egenskaper.

Liste over relevante H-setninger

| | |
|------|---|
| H225 | Meget brannfarlig væske og damp. |
| H226 | Brannfarlig væske og damp. |
| H304 | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| H312 | Farlig ved hudkontakt. |
| H315 | Irriterer huden. |
| H319 | Gir alvorlig øyeirritasjon. |
| H332 | Farlig ved innånding. |
| H335 | Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |
| H336 | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
| H373 | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| H411 | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| H412 | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

Dokumentspråk:

NO