

FDV

Stikkontakt enkel RS Innfelt hvit m/jord



Nobbnnummer 56244046

EAN 7070483152506


Produktbeskrivelse: Enkel stikkontakt innfelt med skruklemme. Stikkontakten leveres med hel dekkplate, og kan ikke kombineres med flerhullsrammer. Leveres med barnevern. Enkel stikkontakt 1014 kan monteres i enkel veggboкс, eller i enkel 33mm påveggskappe.

Tekniske spesifikasjoner: Med jord og hel dekkplate
 Barnevern.
 Farge: Polarhvit.
 16 A 250V.
 Kapslingsklasse: IP20.
 Halogenfri.
 Skruterminaler med heiseklemme.
 Hullavstand i festeplate: 60mm
 Montering: Enkel veggboкс eller 33mm påveggskappe
 Innbygningsdybde: 32mm.
 Passende påveggskappe: 33mm
 Farge: Polarhvit.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
 * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
 * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
 * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
 * Entrådet (PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
 * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
 Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
 Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)

Målskisse



Koblingsskjema

