FDV

Stikkontakt enkel RS Innfelt hvit m/jord



Nobbnummer	56244046
EAN	7070483152506

Produktbeskrivelse:

Enkel stikkontakt innfelt med skruklemme. Stikkontakten leveres med hel dekkplate, og kan ikke kombineres med flerhullsrammer.
Leveres med barnevern. Enkel stikkontakt 1014 kan monteres i enkel veggboks, eller i enkel 33mm påveggskappe.


Tekniske spesifikasjoner:

Med jord og hel dekkplate
Barnevern.
Farge: Polarhvit.
16 A 250V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Enkel veggboks eller 33mm påveggskappe
Innbygningsdybde: 32mm.
Passende påveggskappe: 33mm
Farge: Polarhvit.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)

Målskisse



Koblingsskjema

