

# REDAIR LINK HJØRNEBESLAG

## PRODUKT

REDAir LINK hjørnebeslag er produsert av bøyd galvanisert stål.

## ANVENDELSE

REDAir LINK hjørnebeslag leveres i to utgaver:

- CL, som brukes til innfesting og montering av LINK plater ved isolasjonstykkelser fra 200 mm og oppover.
- CS, som brukes til innfesting og montering av LINK plater ved isolasjonstykkelser mellom 100 mm og 200 mm.



Les mer om [REDAir LINK - Montering for vinduer](#)

## TEKNISKE EGENSKAPER

| Område              | Standard    | Beskrivelse |
|---------------------|-------------|-------------|
| Trekkstyrke         | EN 1046     | 420 MPa     |
| Korrosjonsklasse    | ISO 12944-2 | C3/AZ185    |
| Tykkelsestoleranse  | ±0,1 mm     |             |
| Diagonaltoleranse   | ±1 mm       |             |
| Størrelsestoleranse | ±2 mm       |             |

## Dimensjoner (pakker)

| Info   | Type                        | Stk pr pakke | NOBB nr  |
|--------|-----------------------------|--------------|----------|
| 217440 | REDAIR LINK hjørnebeslag CL | 12           | 51061598 |
| 217479 | REDAIR LINK hjørnebeslag CS | 12           | 51061617 |

## EMBALLERING

REDAir LINK Hjørnebeslag leveres pakket i kartong med tilhørende monteringsskruer, men ekskl. skuer til montering i bakvegg.