



Stabil D-3G

Bruksområde

For klamring av rør i alle typer bygninger og industrielle virksomheter.

Beskrivelse

Dimensjonen opp til 115 mm. blir levert med påsveiset mutter for klammerskruene. Klammerskruen er formontert på den ene siden for å holde klammeret sammen. Fra dimensjonen 124 mm blir skruer og muttere levert separat.

Materiale

Stål, elektroforinket

| Dim.område [mm] | Arbeidslast Uttrekk |
|-----------------|---------------------|
| 15 mm - 65 mm | 4.0 kN |
| 76 mm - 116 mm | 5.0 kN |
| 124 mm - 194 mm | 8.0 kN |
| 199 mm - 303 mm | 12.5 kN |
| 322 mm - 525 mm | 15.0 kN |

Lydabsorberende innlegg

Gummiprofil: SBR/EPDM, sort
 Hardhet: 45 ±5° Shore
 Temperaturområde: -50°C opp til +110°C
 Lydabsorbering: 17 dB (A)
 Brannmotstand: Materialklasse B2 (DIN 4102), ikke-dryppende.
 Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509).

| Nom.dia. [DN] | Dim.omr. [mm] | Materiale b x t [mm] | Ansl.mutter [mm] | B [mm] | Vekt [kg] | Ant/pk [stk] | Varenr |
|---------------|---------------|----------------------|------------------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 3/8" | 14 - 18 | 25 x 2,2 | M8 / M10 / M16 | 62 | 0.130 | 50 | 3446161 * |
| 1/2" | 19 - 23 | 25 x 2,2 | M8 / M10 / M16 | 68 | 0.150 | 50 | 107699 * |
| 3/4" | 24 - 28 | 30 x 2,5 | M8 / M10 / M16 | 75 | 0.180 | 50 | 107255 * |
| | 29 - 33 | 30 x 2,5 | M8 / M10 / M16 | 81 | 0.190 | 50 | 107264 * |
| 1" | 33 - 37 | 30 x 2,5 | M8 / M10 / M16 | 85 | 0.200 | 50 | 3446162 * |
| 1 1/4" | 40 - 45 | 30 x 2,5 | M8 / M10 / M16 | 93 | 0.230 | 50 | 3446163 |
| 1 1/2" | 47 - 52 | 30 x 2,5 | M8 / M10 / M16 | 104 | 0.240 | 50 | 107291 * |
| | 53 - 58 | 30 x 2,5 | M8 / M10 / M16 | 110 | 0.270 | 50 | 3446164 |
| 2" | 60 - 65 | 30 x 2,5 | M8 / M10 / M16 | 117 | 0.208 | 50 | 3446357 |
| | 67 - 72 | 30 x 3,0 | M8 / M10 / M16 | 142 | 0.300 | 25 | 115773 * |
| 2 1/2" | 73 - 78 | 30 x 3,0 | M8 / M10 / M16 | 143 | 0.328 | 25 | 3446359 |
| | 79 - 85 | 30 x 3,0 | M8 / M10 / M16 | 154 | 0.330 | 25 | 115775 * |
| 3" | 88 - 93 | 30 x 3,0 | M8 / M10 / M16 | 163 | 0.370 | 25 | 3446364 |
| | 100 - 106 | 30 x 3,0 | M8 / M10 / M16 | 177 | 0.387 | 25 | 3446365 |
| 4" | 108 - 115 | 30 x 3,0 | M8 / M10 / M16 | 185 | 0.432 | 25 | 3446368 |
| | 124 - 129 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 207 | 0.885 | 10 | 3446369 |
| | 131 - 137 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 215 | 0.970 | 10 | 107398 |
| 5" | 138 - 144 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 222 | 0.994 | 10 | 3446384 |
| | 148 - 154 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 232 | 0.977 | 10 | 3446386 * |
| | 156 - 162 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 240 | 1.150 | 10 | 3446387 |
| 6" | 165 - 171 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 263 | 1.171 | 10 | 3446391 |
| | 177 - 183 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 273 | 1.220 | 10 | 107440 * |
| | 188 - 194 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 284 | 1.310 | 10 | 107459 * |
| | 196 - 203 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 294 | 1.328 | 10 | 3446395 |
| | 205 - 214 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 304 | 1.450 | 10 | 148920 * |
| 8" | 219 - 225 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 315 | 1.425 | 10 | 3446402 |
| | 244 - 250 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 340 | 1.800 | 10 | 3446408 |
| 10" | 267 - 273 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 363 | 1.663 | 10 | 3446416 |
| | 299 - 305 | 40 x 4,0 | M12 / M16 / 1/2" | 395 | 2.300 | 10 | 107495 * |
| | 316 - 324 | 50 x 5,0 | M16 | 440 | 3.100 | 1 | 3446421 * |

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager