

PRODUKTDATABLAD

GLAVA® AKRYL FUGEMASSE

28.11.2018

PRODUKTBESKRIVELSE

GLAVA® Akryl Fugemasse er en varmeeekspanderende, en komponent akryl- basert fugemasse.

BRUKSOMRÅDE

Brannsikker fugetetting av større fuger og spalter, gjennomføringstetting av enkelt kabel og kabel i bunt. Enkeltstående EI trekkør $\leq \varnothing 16$ mm av plast samt enkeltstående plastrør av PVC $\leq \varnothing 50$ mm. Gjennomføringstetting av isolerte aluminiums rør Alu- PEX, isolerte kobber og stålrør samt mindre uisolerte rør av stål og kobber.

BRANNMOSTAND

- EI 30 til EI 120 i henhold til NS -EN 1366-3 (2009), NS -EN 1366-4 (2009) og EN 13501-1/2.
- Omfatter bruksområder for vegger og gulv.
- Godkjent som røyktetting i henhold til EN 1634-3.
- For flere detaljer, se DoP og montasjeanvisning på www.glava.no.

PÅFØRING

Åpninger som skal tettes med GLAVA® Akryl fugemasse må være fri for støv og fett. Sugende materialer skal fuktes på forhånd med vann eller primer. Dytt åpningen med bak dytt der dette er nødvendig, det kan benyttes bak dytt av mineralull, keramisk fiber eller, PE-list eller uten bak dytt. Monteringsanvisningen må følges. Plasser fugemassen i åpningen og sørg for god vedheft på alle kanter. Glatt ut fugemassen i åpningen og hvis det ønskes pene kanter benytt malingstape. Fugemassen er normalt overmalbar etter 24 timer, vedheft kontrolleres i hvert tilfelle. GLAVA® Akryl fugemasse må ikke monteres ved lavere temperatur enn + 5 °C. Tettingen utføres ved hjelp av patronssprøyte og normalt fugeverktøy. Verktøyet rengjøres med vann.

TØRKETID

Ved en temperatur på min. + 23 °C og en relativ luft- fuktighet på max 50 % gjelder følgende retningsgivende verdier: Skindannelse etter ca. 15 min. Herdetiden er ca 1-2 mm. pr. 24 timer, avhengig av påført tykkelse Akryl fugemasse.

FORPAKNING

Plastpatron for standard patronssprøyte – innhold 310 ml. Leveres i kartong á 25 patroner.

LAGRING/HOLDARHET

Lagres tørt, mellom +5 °C – + 30 °C. Best i kalde, mørke omgivelser. Holdbarhet ca 12 mnd. i uåpnet emballasje. Må holdes frostfritt.

SIKKERHETSFORHOLD

Fugemassen er løsemiddelfri og miljøvennlig. Har ingen kjent irritasjonseffekt ved hudkontakt, men unngå kontakt med øyne eller munn. Uherdet materiale sikres mot barn og dyr. Se eget sikkerhetsdatablad for GLAVA® Akryl fugemasse.



Farge: Hvit
Påføringstemp: +5 °C – + 30 °C
Tørketid (utseende): 15 min.
Tørketid (herdet): 1–24 timer.
Fleksibilitet: 7 %.
Ekspansjon: 1: 2
Lagringstemperatur:
+15 °C – + 30 °C.