Platon Stop Original

Fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong

Produktdata

- Materiale: Polypropylen
- Farge: Blå
- Vekt 450 g/m²
- Tykkelse: 0,50 mm
- Knastehøyde: ca. 2 mm
- Byggehøyde: ca. 2,5 mm
- Dimensjon: 1,00 x 20 m





Produktbeskrivelse

Platon Stop Original er en lavtbyggende fuktsperre av polypropylen for laminat- og parkettgulv. Den er enkel og rask og montere, er langt mer fuktsikker enn plastfolie og skum og er dessuten langt mindre følsom for ujevnheter i betongoverflaten. Produktet kan benyttes opp til RF 95%. En stor fordel med Platon Stop Original er at den gir støt og støydemping og dermed blir en god investering for nye gulv. Avstanden mellom knastene er ca. 30 mm.. Knastene kan komprimeres noe og gir dermed støtdemping. Produktet har et 5 cm bredt felt uten knaster langs langsiden for å lette skjøtingen.

Bruk

Fuktsperre for laminat og parkett på betong.

Gulvvarme:
Ved bruk av Platon Stopp på gulv med vannbåren varme har målinger vist at tregulv har høyere overflatetemperatur enn tilsvarende gulv med PE folie og skum.

Montering

Platon Stop Original er lett å arbeide med og kan lett kuttes med kniv eller klippes med en saks. For skjøter benyttes Platon Stop Tape.

Se forøvrig monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring

Rullene skal lagres stående ved langtidslagring og beskyttes mot direkte sollys (UV) .
Lagringstemperatur maks +45 ºC.

Tilbehør

Platon Stop Tape

Platon Stop Original

Fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong

Produktegenskaper

Vesentlige egensaper	Verdi
Brandmotstand	Klasse F
Strekkstyrke, langs (N/50 mm) Strekkstyrke, tvers (N/50 mm) Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs (%) Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers (%)	≥390 ≥360 ≥8 ≥8
Punktering, Statisk last, metode A (kg) øtool= 10mm)	Godkjent ved 20kg
Punktering, Slag, wtool= 500g (metode A): (m)	≥ 0,65
Skjøtestyrke (N)	≥ 0,150
Holdbarhet Etter varmealdring Etter kjemisk aldring	 Godkjent Godkjent
Vanndampmotstand (m):	300 ±25%
Lyddemping mot steg (m/ 15 mm parkett)	ca 17 dB(A)
Lyddemping mot steg=trinnlydsdemping (m/ 8 mm laminat)	18 dB(A)
Støtdempning (DIN 18032, del 2)	Ca 20%
Funksjonstemperatur	< +50 ºC
Smeltepunkt	140-170 ºC
Forventet livslengde	minst 50 år
Motstand mot biologisk påvirkning	Påvirkes ikke

Godkjenninger

CE

TEKNISK GODKJENNING TG 2319 SINTEF Certification

Isola as
3945 Porsgrunn
Tlf.: 35 57 57 00
Fax: 35 55 48 44
E-post: isola@isola.no
www. Isola.no

DNV NORSK AKKREDITERING QUAL 002 ISO 9001 SERTIFISERT BEDRIFT

isola®
Tørre og sunne hus