



# MULTI FILLER

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

### PRODUKTBEKRIVELSE

Bostik Multi Filler er et hurtigtørkende reparasjonsmasse/sparkel med ekstra høy fyllevne.

### BRUKSOMRÅDE

For sparkling og reparasjoner av skader på de fleste materialer, som f.eks betong, sten, tegel, gips, tre og liknende, inne. Kan påføres i tykkelse opp til 2 cm i et moment. Lett å bearbeide.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Fugeflatene skal være tørre, rene og fri for løse partikler. Skjær av spissen på tuben til ønsket størrelse. Påføres direkte fra tuben og glattes med egnet verktøy. Metallflater grunnes for å unngå rustangrep.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. For ytterligere informasjon, se HMS-datablad.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Fyllstoff :	Dolomitmarmor
Bindemiddel:	Akryldispersjon
Fortynning:	Vann. Skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring:	Verktøy rengjøres i vann, før massen har tørket
Densitet:	1,4 .
Tørketid:	Ca 18 time ved 23oC og 55 % RF.
Arbeidstemperatur:	+ 5 °C/ +30°C.
Lagring	1 år i uåpnet forpakning. Skal lagres svalt og frostfritt

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

