

DS40 Descaler & Cleaner 2 Kg

Produktkode: 62485

- Fjerner raskt kalk, slam og rusk
- Gjenoppretter sirkulasjonen og forbedrer varmeeffektiviteten
- Frittflytende pulver for enkel bruk med kraftspyleenheter eller påføring via F&E-tank eller -injektor (for forseglede systemer)
- Blir gult når produktet er oppbrukt
- Kompatibel med alle blandede metallsystemer
- Nøytraliseringsmiddel inkludert



DS40 Descaler & Cleaner er et hurtigvirkende, sitronsyrebasert rengjøringsmiddel som er designet for å fjerne kalk, magnetitt eller svart slam og andre forurensninger i systemet. Ideell for bruk ved kraftspyling, den kan også brukes til å avkalke en varmeveksler eller kjelekomponent separat.

Fysiske egenskaper/spesifikasjoner

	DS40 Descaler & Cleaner	System Neutraliser
Farge:	Rød	fargeløs
Lukt:	Svak (i løsning)	ammoniak (svak)
Form:	Pulver	væske
pH:	2-3 (2% vekt/vektløsning)	11,0 (5% vekt/vekt løsning)
SG:	ikke relevant	1,12

Bruk

For detaljerte instruksjoner om rengjøring av sentralvarmesystemer ved bruk av DS40 Descaler & Cleaner, se instruksjonsbrosjyren i esken. Produktet kan helles som et frittflytende pulver direkte i en kraftspyleenhet. Alternativt kan produktet, ved forhåndsoppløsning i varmt vann, påføres via F&E-tanken, eller i et forseglet system, via en passende doseringsbeholder i en radiator.

En eske (2 kg) er vanligvis tilstrekkelig til å rengjøre et vanlig sentralvarmesystem. For store systemer og tungt skalerte eller skitne systemer, kan det hende at du trenger å tilsette ekstra pulver. I løpet av den tidlige delen av rensingen vil en fargeendring (rød-gul) indikere at produktet er oppbrukt og mer pulver må tilsettes.

Når rengjøringen er fullført, tilsett flasken System Neutraliser til løsningen blir gul. Hvis vannet fremdeles er rødt, må det tilsettes mer nøytraliseringsmiddel. Hvis den medfølgende flasken er utilstrekkelig, kan du kjøpe ytterligere systemnøytraliseringsmiddel fra Fernox-forhandlere. Systemet må dreneres og skylles flere ganger med ferskvann til vannet renner klart.

Etter endelig uttømming anbefales det at systemet forebygges mot korrosjon ved bruk av Fernox Protector F1.

Ikke til bruk i indirekte sylindere med enkel mating, f.eks. 'Primatic' eller lignende.

Emballasje, håndtering og lagring

Fernox DS40 Descaler & Cleaner leveres i 2 kg beholdere som et 2-delt system, en 1,5 kg pakke DS40 Descaler & Cleaner og en 500 ml pakke med System Neutraliser.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner er klassifisert som et alvorlig øyeirriterende stoff, og det bør derfor utvises forsiktighet ved bruk produktet. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet. Oppbevares utilgjengelig for barn.

ENKELTVARE

Høyde (mm)	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)	EAN-strekkode
210	194	103	2.982	5014551624757

YTRE KARTONG

Høyde (mm)	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)	ITF-strekkode	Palletype
226	392	327	18.240	05014551002036	Blokk