



... HSS-slipt spiralbor

[Tilbake](#)

HSS-slipt spiralbor

HSS-spiralboret sørger for stødig og sterk boring ved standardmessige oppgaver på metall

[Velg produktvariant](#)

Quicknavigation

Produktfordeler

HSS-slipt spiralbor

HSS-spiralboret sørger for stødig og sterk boring ved standardmessige oppgaver på metall

- 135-graders todelt selvsentreringsspiss kombinerer aktiv skjæring med perfekt sentrering uten forskyvning
- Presisjonsslipt bor fremstilt av HSS gir raske resultater
- Unødvendig med forhåndskjørning eller forboring i en diameter på opptil 10 mm

[Direkte til variantoversikten](#)

Produktdetaljer

Det HSS-slipte spiralboret for boring gjennom metall med maksimal presisjon. Borets eksponerte 135-graders todelte selvsentreringsspiss kombinerer aktiv skjæring med perfekt sentrering uten forskyvning – for maksimal presisjon. Med den todelte spissen er det dessuten unødvendig med forhåndskjørning eller forboring i opptil 10 mm. Dette presisjonsslipte boret som er fremstilt av HSS (hurtigstål), gir opptil 40 % raskere boring og opptil 50 % lavere matetrykk enn standardslipte HSS-bor med tverregger. Dette boret er designet for boring av hull i legert og ikke-legert stål, støpestål, støpejern, sinterjern, formbart støpejern, ikke-jernholdige metaller og hardplast. Det har et sylinderskafts-system (skaftet har den samme diameteren som boret) og er beregnet for bruk i drillstativ og driller.

Det HSS-slipte spiralboret er fremstilt i henhold til DIN 338. Boret er av typen N (notvinkel) med en 135-graders spiss

og en diametertoleranse på h8.

Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Diameter (D) mm	Arbeidslengde (L1) mm	Samlet lengde (L2) mm	Innhold i pakken
1.0	12	34	2 Stk.
1.0	12	34	10 Stk.
1.1	14	36	10 Stk.
1.2	16	38	10 Stk.
1.3	16	38	10 Stk.
1.4	18	40	10 Stk.
1.5	18	40	2 Stk.
1.5	18	40	10 Stk.
1.6	20	43	10 Stk.
1.7	20	43	10 Stk.
1.8	22	46	10 Stk.
1.9	22	46	10 Stk.
2.0	24	49	2 Stk.
2.0	24	49	10 Stk.
2.1	24	49	10 Stk.
2.2	27	53	10 Stk.
2.3	27	53	10 Stk.
2.4	30	57	10 Stk.

2.5	30	57	2 Stk.
2.5	30	57	10 Stk.
2.6	30	57	2 Stk.
2.6	30	57	10 Stk.
2.7	33	61	10 Stk.
2.8	33	61	10 Stk.
2.9	33	61	10 Stk.
3.0	33	61	2 Stk.
3.0	33	61	10 Stk.
3.1	36	65	10 Stk.
3.2	36	65	2 Stk.
3.2	36	65	10 Stk.
3.3	36	65	2 Stk.
3.3	36	65	10 Stk.
3.4	39	70	10 Stk.
3.5	39	70	2 Stk.
3.5	39	70	10 Stk.
3.6	39	70	10 Stk.
3.7	39	70	10 Stk.
3.8	43	75	2 Stk.
3.8	43	75	10 Stk.
3.9	43	75	10 Stk.
4.0	43	75	2 Stk.
4.0	43	75	10 Stk.
4.1	43	75	1 Stk.

4.1	43	75	10 Stk.
4.2	43	75	1 Stk.
4.2	43	75	10 Stk.
4.3	47	80	1 Stk.
4.3	47	80	10 Stk.
4.4	47	80	10 Stk.
4.5	47	80	1 Stk.
4.5	47	80	10 Stk.
4.6	47	80	10 Stk.
4.7	47	80	10 Stk.
4.8	52	86	1 Stk.
4.8	52	86	10 Stk.
4.9	52	86	10 Stk.
5.0	52	86	1 Stk.
5.0	52	86	10 Stk.
5.1	52	86	1 Stk.
5.1	52	86	10 Stk.
5.2	52	86	1 Stk.
5.2	52	86	10 Stk.
5.3	52	86	10 Stk.
5.4	57	93	10 Stk.
5.5	57	93	1 Stk.
5.5	57	93	10 Stk.
5.6	57	93	10 Stk.
5.7	57	93	10 Stk.

5.8	57	93	10 Stk.
5.9	57	93	10 Stk.
6.0	57	93	1 Stk.
6.0	57	93	10 Stk.
6.1	63	101	10 Stk.
6.2	63	101	10 Stk.
6.3	63	101	10 Stk.
6.4	63	101	10 Stk.
6.5	63	101	1 Stk.
6.5	63	101	10 Stk.
6.6	63	101	10 Stk.
6.7	63	101	10 Stk.
6.8	69	109	1 Stk.
6.8	69	109	10 Stk.
6.9	69	109	10 Stk.
7.0	69	109	1 Stk.
7.0	69	109	10 Stk.
7.1	69	109	10 Stk.
7.2	69	109	10 Stk.
7.3	69	109	10 Stk.
7.4	69	109	10 Stk.
7.5	69	109	1 Stk.
7.5	69	109	10 Stk.
7.6	75	117	10 Stk.
7.7	75	117	10 Stk.

7.8	75	117	1 Stk.
7.8	75	117	10 Stk.
7.9	75	117	10 Stk.
8.0	75	117	1 Stk.
8.0	75	117	5 Stk.
8.1	75	117	5 Stk.
8.2	75	117	5 Stk.
8.3	75	117	5 Stk.
8.4	75	117	5 Stk.
8.5	75	117	1 Stk.
8.5	75	117	5 Stk.
8.6	81	125	5 Stk.
8.7	81	125	5 Stk.
8.8	81	125	5 Stk.
8.9	81	125	5 Stk.
9.0	81	125	1 Stk.
9.0	81	125	5 Stk.
9.1	81	125	5 Stk.
9.2	81	125	5 Stk.
9.3	81	125	5 Stk.
9.4	81	125	5 Stk.
9.5	81	125	1 Stk.
9.5	81	125	5 Stk.
9.6	87	133	5 Stk.
9.7	87	133	5 Stk.

9.8	87	133	5 Stk.
9.9	87	133	5 Stk.
10.0	87	133	1 Stk.
10.0	87	133	5 Stk.
10.1	87	133	5 Stk.
10.2	87	133	5 Stk.
10.3	87	133	5 Stk.
10.4	87	133	5 Stk.
10.5	87	133	1 Stk.
10.5	87	133	5 Stk.
10.6	87	133	5 Stk.
10.7	94	142	5 Stk.
10.8	94	142	5 Stk.
10.9	94	142	5 Stk.
11.0	94	142	1 Stk.
11.0	94	142	5 Stk.
11.1	94	142	5 Stk.
11.2	94	142	5 Stk.
11.3	94	142	5 Stk.
11.4	94	142	5 Stk.
11.5	94	142	1 Stk.
11.5	94	142	5 Stk.
11.6	94	142	5 Stk.
11.7	94	142	5 Stk.
11.8	101	151	5 Stk.

11.9	101	151	5 Stk.
12.0	101	151	1 Stk.
12.0	101	151	5 Stk.
12.1	101	151	5 Stk.
12.2	101	151	5 Stk.
12.3	101	151	5 Stk.
12.4	101	151	5 Stk.
12.5	101	151	1 Stk.
12.5	101	151	5 Stk.
12.6	101	151	5 Stk.
12.7	101	151	5 Stk.
12.8	101	151	5 Stk.
12.9	101	151	5 Stk.
13.0	101	151	1 Stk.
13.0	101	151	5 Stk.
14.0	108	160	4 Stk.
15.0	114	169	4 Stk.
16.0	120	178	4 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name

Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Rask boring i metall

HSS-spiralbor, PointTeQ



Rask boring i metall

HSS-spiralborsett, PointTeQ



Stødig og sterk boring for standardbruksområder

HSS-R-spiralbor



Stødig og sterk boring for standardbruksområder

Sett med HSS-R-spiralbor



Boring med maksimal presisjon

Sett med HSS-spiralbor



Boring av dype hull med maksimal presisjon

Lange HSS-slipte spiralbor



Svært robust med slagdriller

Impact Control HSS-spiralbor



8 deler

Sett med Impact Control HSS-spiralbor



Lang levetid ved boring i rustfritt stål

HSS-spiralbor i kobolt



Lang levetid ved boring i rustfritt stål

Sett med HSS-spiralbor i kobolt



Maksimal levetid

HSS-spiralbor i titan



Maksimal levetid

Sett med HSS-spiralbor i titan



Følg oss på



KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetssenter

