


Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720067	Skiltholder buet Ø60/600mm

-  For skiltstørrelse LS
-  614mm diameter i buet bøyle






Fysiske data



Vekt: 2,60 kg Lengde: 614,00 mm

Volum: 2,60 dm³ Bredder: 60 mm



Høyde: 440,00 mm

-  Ø60
-  Mål bøyle:
-  LxBxH: 600x16x298mm

Mål festerør/tube:






-  Diameter: 60mm
-  Høyde: 125mm

 Mål små festeplater for montering av skilt:




-  LxBxH: 35x3x22mm
-  Festehull LxH: 20x10mm

Teknisk beskrivelse


Materiale

-  Bøyle Ø16 stål kvalitet S235JRG2
-  Festerør/tube Ø60 med tykkelse 2,9mm og av stål kvalitet S235JRH. Sveiset stål EN 10219-1
-  3 stk små festeplater av stål kvalitet S235JRG2
-  2 stk M12x25mm skruer ISO 4018
-  2 stk M12 muttere ISO 4033

Materialbehandling

-  Varmgalvanisert iht EN 10240:1998
-  Minimum sinktykkelse: 55µm
-  Varmgalvaniserte skruer

Ikke angitt toleranse

-  H14, h14, IT14/2 DIN ISO 286-1(1990-11)

Monteringsanvisning

Produktet settes på Ø60 skiltstolpe. Man behøver det 1 stk 19mm fastnøkkel eller skiftenøkkel for å stramme skruene. Man trenger 2 stk 13mm fastnøkler eller skiftenøkkel for å montere skilt i holderen.
Husk å sette plastskivene mot folien på skiltet.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Leveres til offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
1001558	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 3 meters lengde
1001578	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 4 meters lengde
1001518	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 6 meters lengde
5015201	Skiltstolpe i alu. 3 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde
5015205	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2 meters lengde
5015206	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2.4 meters lengde
5015207	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 3 meters lengde
9720565	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde

