

# Grunnmur Tynn

Fuktbeskyttelse mellom grunnmur og treverk

## Beskrivelse:

Isola Grunnmur består av en glassfilt- eller polyesterstamme som er impregneret og belagt med SBS- eller oksidert asfalt. Oversiden er skifer eller sandbelagt. Undersiden er folie- eller sandbelagt. Produktet har dermed god styrke, og det er vann- og diffusjonstett.



## Bruksområde:

Grunnmurspapp for bunnsvill

## Lagring:

Tørt og beskyttet mot UV

## Godkjenninger og garanti

## Montering:

Produktet rulles ut direkte på grunnmurskronen

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)



# Grunnmur Tynn

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Tykkelse	1,5-2	mm
Bredde	250	mm
Lengde	15000	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vanntetthet	EN-1928	-	W1
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	450
Vanntetthet etter aldring	EN-1928	-	NPD
Vanntetthet etter kjemisk eksponering	-	-	NPD

