

Isonorm

Underlagsbelegg som helklebes i varm asfalt

Beskrivelse :

Isola Isonorm har stamme av en kraftig impregnert polyesterfilt som er belagt med SBS elastomérasfalt på over - og undersiden. Oversiden og undersiden er bestrødd med finkornet spesialsand i hele bredden.

Bruksområde :

Isola Isonorm helklebes i varmasfalt på underlag av betong og danner første sjikt i flerlags membraner. Ferdig lagt danner produktet et robust og tett sjikt som kan ligge uten tildekking over lengre byggeperioder, selv i værharde strøk.

Lagring :

Produktet lagres stående på et jevnt underlag og bør ikke utsettes for dir

Godkjenninger og garanti



Montering :

Klebes med varmasfalt til primet betongunderlag.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Taksluk vinkel
Taksluk med ståflens
Taksluk Med Ståflens og SBS krage
Taksluk horisontal

Isonorm 524029

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Vekt pr. m2	2300	g
Tykkelse	2	mm
Lengde	15000	mm
Materiale	SBS asfalt med polyesterstamme	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Fleksibilitet i kulde	EN:1109-1	°C	20
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN-12311-1	N/50 mm	770 ± 15 %
Bruddforlengelse Tvers	EN: 12311:1	%	45 ± 20 %
Vann tetthet	EN-1928	-	Bestått
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Rivstyrke, tvers	EN-12310-1	N	240 ± 25%
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Bruddforlengelse Langs	EN: 12311:1	%	40 ± 20 %
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	200 ± 25%
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	NPD*
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN-12311-1	N/50 mm	510 ± 15 %

