



PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 01060104212-CPR-16

Produkttypens unika identifikationskod:	01060104212
Avsedd användning:	K-FLEX ST, 3 mm, tape* ThIBELL : Elastomerskum för användning som värmeisolering i system som används i byggnader och i industriinstallationer
Tillverkare:	L'Isolante K-Flex Spa, Via Don Locatelli 35, 20877 Roncello (MB), ITALY
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP):	1 e 3
Harmoniserad standard:	EN 14304:2009+A1:2013
Anmält/anmälda organ:	Det anmälda organet nr. 0751 har fastställt typen av produkt, utfört den inledande inspektionen av produktionsanläggningen och produktionskontrollen i fabriken, kontinuerligt övervakat, utvärderat och verifierat produktionskontrollen i fabriken och utfärdat certifikat om prestandakontinuitet vad gäller reaktion vid brandpåverkan. Det anmälda testlaboratoriet nr. 0497 har sammanställt testrapporter vad gäller reaktion vid brandpåverkan

Angiven prestanda:

Viktiga egenskaper	Prestanda
Värmebeständighet/ värmeledningsförmåga	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ $\lambda_{40^{\circ}\text{C}} \leq 0,037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ $\lambda(\vartheta_m) = (33 + 0,087 \cdot \vartheta_m + 0,00098 \cdot \vartheta_m^2) / 1000 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Mått och toleranser	dD = 3 mm
Reaktion mot brand	B-s3,d0
Varaktighet vad gäller värmebeständighet vid åldrande/nedbrytning	Dimensionell stabilitet (1) Min. drifttemperatur ST(-) -40 (= -40 °C)
Värmebeständighetens varaktighet vid höga temperaturer	Max. drifttemperatur ST(+) +85 (= +85 °C)
Varaktighet för reaktion mot brand vid höga temperaturer	(2)
Varaktighet för reaktion mot brand på grund av åldrande/nedbrytning	(2)
Motståndskraft mot kompression	(3)
Vattenpermeabilitet	WS01
Vattenångpermeabilitet/ Motståndskraft mot vattenångdiffusion	7000 μ
Frisättning av frätande ämnen	Cl<500ppm, pH = 7±0,5
Ljudabsorptionsindex	NPD
Utsläpp av farliga ämnen för inomhusmiljön	(4)
Kontinuerlig glödande förbränning	(4)

*Toleranser enligt europeisk förordning EN 14304: 2009 + A1: 2013 - Tabell 1

- 1) Elastomerskummets värmeledningsförmåga förändras inte över tiden.
- 2) Elastomerskummets eldbeständighet förändras inte över tiden.
- 3) Motståndskraft mot kompression är inte tillämpligt för FEF-produkter.
- 4) Europeiska testmetoder är under utveckling

NPD = Ingen prestanda har kunnat fastställas.

Prestandan för produkten som identifieras ovan överensstämmer med prestandadeklareringsserien. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med EU-förordningen nr. 305/2011, på eget ansvar av tillverkaren som identifieras ovan.

Denna produkt är en "artikel" enligt definitionen i art. 3 i EG-förordning 1907/2006 (REACH). Vid normala användningsförhållanden släpps inget ämne ut avsiktligt. Inget säkerhetsdatablad (MSDS) krävs för att marknadsföra, transportera eller använda produkten enligt bestämmelserna i art. 31 (Krav på säkerhetsdatablad) enligt samma förordning. För korrekt användning, följ instruktionerna i produktdatabladet.

I enlighet med vad som begärs i artikel 33 i EG-förordningen 1907/2006 (Skyldighet att kommunicera information om ämnen i artikeln) förklarar vi följande: Baserat på vår nuvarande kunskap innehåller denna produkt inte ämnen i koncentrationer högre än 0,1% (p/p) som är klassificerade som SVHC (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) och som förtecknas i bilaga XIV i REACH-förordningen eller i listan över kandidatämnen som publicerats av Echa över kemikalier.

Roncello, 19/03/2019

Undertecknat på tillverkarens vägnar av:



Amedeo Spinelli, President