


Geberit Mapress Syrefast Stål union med utvendige gjenger, unionmutter av CrNi-stål



Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann $\leq 120\text{ °C}$
- For mettet damp $\leq 120\text{ °C}$
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi $> 6,0$
- For forbruks- og svartvann med pH-verdi $> 6,0$
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

- For industrigasser (f.eks. acetylen, sveisedekkgasser)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Tetningsring av CIIR svart
- Planpakning av EPDM
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Media temperature with flat gasket EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	G	L	H
35360	1951309	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.4 cm	4.4 cm
35361	1951311	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	6.6 cm	4.6 cm
35362	1951313	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.4 cm	4.4 cm
35363	1951314	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	6.6 cm	4.6 cm
35364	1951315	20 / 15	22 mm	1/2 "	1 "	6.7 cm	4.6 cm
35365	1951316	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
35366	1951317	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	7.3 cm	5.2 cm
35367	1951319	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.8 cm	5.5 cm
35368	1951323	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8.5 cm	5.9 cm
35369	1951326	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	9 cm	6 cm
35370	1951329	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	10.3 cm	6.8 cm