

Produktdatablad

Produkt

Fiberduk F-27 PP Profil 2 NGS



Hvit NGS klassifisert fiberduk i breddene 2, 4 og 5 meter, og med en lengde på 100 løpemeter.

Beskrivelse

Fiberduk F-27 PP profil 2 NGS er en kvalitetsduk produsert i PP (polypropylen) og som har mange bruksområder. Leveres i 3 forskjellige bredder, og med en lengde på 100 løpemeter pr. rull. Fiberduk F-27 er sertifisert i henhold til kriteriene i NorGeoSpec 2002. F-27 kan også benyttes som underlag for asfalt takbelegg.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
----------	-------	----------

Bruksområde

Fiberduk F-27 kan benyttes til alt fra mindre arbeider i grunn som innkjøringer, biloppstillingsplasser, og husdrenering til større prosjekter innen vegarbeid og andre geotekniske applikasjoner. Ved f.eks veibygging så kan man benytte steinstørrelse opptil 60 mm og steinstørrelse opptil 200 mm ved fast grunn og gunstig konstruksjon. Fiberduk F-27 er laget av PP (polypropylene) og kan også benyttes som underlag for asfalt takbelegg.

Byggforsk har også en rekke publikasjoner som omhandler bruk av fiberduk og geotekstiler i de fleste sammenhenger

Monteringsbeskrivelse

Forbruk

Referanse Byggforsk

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------
