FDV-DOKUMENTASJON

november 15

JELD-WEN Norge AS

Massivdør laminat

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Massive laminat dører

Døren kan leveres uklasset og brann / lydklassifisert.

Dørene har stamme av limsponplater med kraftig fururamme rundt om. Sikkerhetsdører har en kassett av stålplate rundt innmaten på fire sider.Lås og hengsler iht. vår standard.

Overflaten har god motstandskraft mot de fleste kjemikalier, fett og løsninsgmidler. Den er slitasje sterk men kan ripes opp ved visse tilfeller.
For teknisk informasjon se vår hjemmeside www.swedoor.no

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Såpevann eller vanlig syntetisk rengjøringsmiddel løser opp de fleste flekker. Spesielt vanskelige flekker krever mer konsentrert vaskemiddel, Rødsprit eller White Spirit. Bruk aldri Stålull eller lignende. Unngå rengjøring med skuremiddel. Nitrocellulose fortynning får heller ikke brukes. OBS! Ved bruk av petroleumsbaserte løsningsmiddel må man unngå søl på tetningslister, da listens egenskaper kan ødelegges.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Kun rengjøring.

Utbedring:

Mindre skader, skraper etc. kan utbedres med spesialmasse produsert for laminat overflater.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

© Norsk byggtjeneste oda as

Informasjonen er tilrettelagt av

JELD-WEN Norge AS

Massivdør laminat

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Ikke relevant

Emisjon
Ikke angitt

Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse	www.swedoor.no

© Norsk byggtjeneste oda as

Informasjonen er tilrettelagt av