

PROFESSIONAL

TEKNISK DATABLAD 2018



TEKNISKE DATA (EN 13489)		13 mm	14 mm	22 mm
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1		
Emisjon av formaldehyde	EN 14342	E1		
Brinell hardhet (snittverdi) Eik Ask	(BHN) EN1534	3,7 4,0		
Taber Abraser/Lakkens slitestyrke Proteco Lakk Proteco Natura <i>Disse verdiene gjelder ikke for fargede, børstede eller hardvoksoljede gulv.</i>	EN 13696	4000 3500		
Reduksjon av lyd vektet indeks ΔL_W i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17		
Varmeisolasjonsverdi (RT m ² K/W) Bare parkett Med ullpapp Med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141	0,152 0,182 0,192	
Termisk varmeledningsevne (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104	0,11	0,136

MONTERING	
Monteringsmetode 10 - 14 mm 22 mm	Flytende legging eller helliming Flytende legging, spikret eller helliming
Monteringsanvisning	Last ned fra tarkett.no . Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon
Gulvvarmekompatibel Maksimal gulvoverflatetemperatur 27°C med selvregulerende varmesystem	Ja
Start & Stop: Kortere lengder med bord inkludert i ca 1 pakke pr 20 m ²	

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II I Monteringssett
Estetikk	Gulvlist, rørdeksel, overgangslister
Vedlikehold	Reparasjonssett / Spray Mop Kit Bioclean, Refresher
Se flere alternative, og det komplette utvalget av tilbehør på www.tarkett.no	

STØRRELSE OG FORPAKNING	13x194x2027	14x194x2027	22x194x2535
Tykkelse EN 13489 (mm)	13	14	22
Bredde (mm)	194	194	194
Lengde (mm)	2027	2027	2535
Slitesjiktykkelse (mm)	2,5	3,5	3,5
Bord/pakke	6	6	4
m ² /pakke	2,36	2,36	1,97
m ² /pall	94,40	94,40	68,95
Nettovekt/m ² (kg)	7,3	7,9	10,6

På grunn av materialets beskaffenhet, viser denne tabellen typiske verdier.

VEDLIKEHOLD
Tarketts parkettgulv har en Proteco overflatebehandling og med dette en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for en økt levetid. Vanligvis er disse produktene laserte og hardvoksoljede gulv, spesielt de med børstet overflate og/eller uthevede detaljer som for eksempel sagmerker. Vennligst alltid følg vedlikeholdsveiledningen som er tilgjengelig på vår nettside.
Se vedlikeholdsanvisninger på www.tarkett.no

Professional 13-14 mm
Proteco Lacquer / Proteco Natura

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	---------------------------	---------------------

Professional 22 mm
Proteco Lacquer

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	99 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	---------------------------	---------------------



PROFESSIONAL

DESIGN

Nydelig 3-stavs eikeparkett til større prosjekter.

PRODUKTDATA	Artikkel-nr.	Størrelse (mm)			Mønster	Overflate-behandling	Overflate-effekt	Faset	Farget	DoP no.
		Tykkelse	Bredde	Lengde						
PROFESSIONAL 13 MM										
Eik Nature	8722011	13	194	2 027	3-stav	Proteco Lakk	-	-	Nei	0020-0104
	8722002	13	194	2 027	3-stav	Proteco Natura	-	-	Nei	0020-0104
PROFESSIONAL 14 MM										
Eik Nature	8721001	14	194	2 027	3-stav	Proteco Lakk	-	-	Nei	0020-0106
	8721002	14	194	2 027	3-stav	Proteco Natura	-	-	Nei	0020-0106
PROFESSIONAL 22 MM										
Eik Nature	7825011	22	194	2 535	3-stav	Proteco Lakk	-	-	Nei	0020-0117

PROFESSIONAL 13/14 MM



Eik Nature

PROFESSIONAL 22 MM



Eik Nature

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.no. Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i trevirket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkettbord.

For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no

Vedlikeholdsanvisning

LAKKERT PARKETT

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
PARKETT

Hjemmemiljø

LAKKERT PARKETT

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanke flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima

Rett inneklima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fuktørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våt mopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Tilsett eventuelt noen dråper Tarkett Bioclean eller et mildt syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.

Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne seg en fet hinne. For vanskelige punkt flekker på først og fremst mattlakkerte gulv, anbefales det å spraye Tarkett Bioclean utspedd 1:20 med vann på flekken, samt gnikke med en microfibermopp.

Etter mange års bruk kan lakkoverflaten friskes opp med Tarkett Lakkrefresher. Gulvet får en ny glans og blir enklere å holde rent.

Tarkett Lakkrefresher skal påføres tynt, gjerne med microfibermopp og i bordenes lengeretning. Rist flasken før bruk.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunken vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunken vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Proteco

Proteco overflatebehandling inkluderer et komplett sortiment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv fra Tarkett. Bruk bare Tarketts produkter på parkettgulv fra Tarkett og følg våre utførlige anvisninger og instruksjoner – da får du garantert beste resultat!

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.

Offentlig miljø

LAKKERT PARKETT

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanke flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima

Rett inn klima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fukt-tørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Tilsett eventuelt noen dråper Tarkett Bioclean eller et mildt syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.

Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne seg en fet hinne.

På større flater kan kombimaskin brukes med hvit eller rød pad. Bruk et nøytralt allrengjøringsmiddel med pH 6-8 dosert i hht instruksjoner. Unngå overdosering og rengjøringsmiddel som inneholder såpe eller polish (polymere), ettersom det får overflaten til å se skjoldete ut. Gulvet skal ikke polishbehandles.

For vanskelige fettbaserte flekker på først og fremst mattlakkerte gulv anbefales Tarkett Bioclean (1:20) eller et alkalisk rengjøringsmiddel. Spray direkte på flekken, la det virke og tørk med en microfibermopp. Fuktmopp gulvet etterpå med rent vann og tørk. Gjenta behandlingen til smussen forsvinner. På større flater kan kombimaskin brukes med rød pad.

Vedlikehold

For å ytterligere beskytte og friske opp overflaten kan du etter en grundig rengjøring legge på Tarkett Lakkrefresher. Tarkett Lakkrefresher skal påføres tynt, gjerne med microfibermopp og i bordenes lengderetning. Rist flasken før bruk. Følg instruksjonene nøye. Fortsett med tørre eller fuktige rengjøringsmetoder med et nøytralt allrengjøringsmiddel etter behandlingen. Alkaliske rengjøringsmiddel kan fjerne lakkrefresheren.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene.

Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.

Byggrengjøring

HARVDOKSOLJET TREGULV

- Støvsug eller tørrmopp gulvet for fjerne løs smuss, f.eks. støv, sagspon og grus.
- Ved behov fuktmoppes gulvet. På større flater kan kombimaskin benyttes. Pass på at vannmengden reduseres til halvparten av det normale. Man bør i tillegg kjøre overlappende slik at det ikke finnes vann igjen på gulvet. Benytt et rengjøringsmiddel med pH 7-9 som rengjøringsmiddel - f.eks Tarketts Bioclean.
- Ved byggrengjøring av gulv i miljøer med risiko for byggestøv, skal gulvet fuktmoppes med et surt rengjøringsmiddel (ph 2–5). Ta f.eks. 2 dl Kalkosan (avkalkningsmiddel) til 10 liter vann. Bytt mopp ofte om den blir veldig skitten. Eventuelt må rengjøringen gjentas om hele gulvet ikke ble tatt. Avslutt med å fuktmoppe med vann og litt ph-nøytralt rengjøringsmiddel. **Viktig! Ikke overdosér!** Rengjøringsmetoder som medfører mye vann skader alltid et parkettgulv og skal unngås.
- Gjenstående flekker tas bort med white spirit eller T-sprit avhengig av hva slags type flekk det er. Når flekken er borta skal gulvet fukttørkes med rent vann. bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.
- Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.
- Har lakkoverflaten blitt småripete under byggeperioden så anbefales en behandling med Tarkett Lakkrefresher (se bruksanvisning på flasken)
- Beskyttelsesmaterieell skal slippe gjennom fukt og må ikke misfarge ferdig belegging.

Viktig

Bruk ikke aceton for flekkfjerning på parkettgulv ettersom det skader overflaten. Gulvet bør ikke behandles med polish og/eller voks, da dette vil umuliggjøre en overlakking hvis det skulle behøves. Ett unntak til regelen er dansegulv. For å oppnå det beste resultatet, bruk Tarkett Lakkrefresher ved vedlikehold av gulvet. Tarkett Lakkrefresher har en rengjørende og sklihemmende effekt samtidig som det vil være overlakkeringsbart.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har høy flekkresistens. For best mulig resultat bør flekker fjernes straks før de rekker å tørke. Når flekken er borte må gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd fuktig klut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Proteco

Proteco overflatebehandling inkluderer et komplett sortiment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv fra Tarkett. Bruk bare Tarketts produkter på parkettgulv fra Tarkett og følg våre utførlige anvisninger og instruksjoner – da får du garantert beste resultat!