

Hasås AS

0504100 – Rektangulær kledning
gran/furu ubehandlet

Rektangulær kledning gran/furu ubehandlet

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Rektangulær utvendig kledning produseres hovedsakelig i gran og furu. Produktet produseres iht. NS 3186. Kledningsbord leveres med saget/høvlet ytterside. De fleste typer rektangulær kledning kan også leveres fingerskjøtt med lim som er godkjent av Norsk Limtrekontroll for utvendig bruk.

Bruksområde

Utvendig fasadekledning av bygninger.

Farger

De fleste NCS farger

Overflatebehandling

Grunnet: ferdig grunnet på 3 sider. Fordelene med industrielt behandlet kledning er at behandlingen er utført under optimale forhold og at faren for krympestriper og omleggsråde blir redusert. Montering uavhengig av vær og årstid. Overmaling bør skje umiddelbart og senest innen 2 måneder eller så fort vær og temperatur tillater det dersom kledningen blir montert på vinteren.

Mellomstrøk: mellomstrøk er påført på 3 sider. Fordelene med industrielt behandlet kledning er at behandlingen er utført under optimale forhold og at faren for krympestriper og omleggsråde blir redusert. Montering uavhengig av vær og årstid. Toppstrøk må påføres innen 2 år etter kledningen er montert.

Beis: beis er påført på 3 sider. Fordelene med industrielt behandlet kledning er at behandlingen er utført under optimale forhold og at faren for krympestriper og omleggsråde blir redusert. Montering uavhengig av vær og årstid. Kledningen er i utgangspunktet ferdig og vil beholde farge og glans lenge.

Hasås AS

0504100 – Rektangulær kledning
gran/furu ubehandlet

Rektangulær kledning gran/furu ubehandlet

Tilbehørsprodukter

-

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q3 Utvendig panel

NS 3451-kode for bygningsdel

231 Utvendig komplettering, vegg

Referanse til NBI byggetalier

542.101 Stående kledning

Transport og lagring

Alle typer trevirke skal lagres tørt og overdekket på byggeplass. Produktet bør lagres på et mest mulig plant underlag for å unngå skader.

Ved lagring av produktet må man dekke til alle 4 sider på trelastpakkene for å unngå at sterk solvarme tørker ut trelasten med det resultat at det oppstår sprekkeformasjoner i enden.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

1141

0400

0600

Hasås AS

0504100 – Rektangulær kledning
gran/furu ubehandlet

Rektangulær kledning gran/furu ubehandlet

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerkingKarakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

CE-merking

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Kravene er gitt i NS 3180 «Generelle krav til høvellast», og NS 3186 «Utvendige kledningsbord» som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til kledning.

Enkelte produsenter kan ha avvikende profiler fra dem som er spesifisert i NS 3186.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Hasås AS
Adresse	Kodalveien 484
Postnr. og poststed	3243 Kodal
Telefon	33 43 95 00
E-post	post@hasas.no
Internett	www.hasas.no