



Dykkpistol

- Panel
- Lister
- Utforinger
- Plater
- Karmer
- Møbler

Paslode FN1565A34 er en kompakt dykkpistol med skrått magasin for 34° dykkert fra 32 - 63 mm og enkelt-skuddventil.

Verktøyet har dybdejustering og ergonomisk gummigrep.

«Quick clear»-systemet gjør det enkelt å fjerne forkiling.

Verktøymodell:	Paslode FN1565A34
Best. nr.:	505692
Nobb nr.:	44494013
Antall pr. pall (T-pakk):	24

Teknisk spesifikasjon

Vekt:	1.95 kg
Mål (H x L):	314 x 349 mm
Type forbruk:	1.9 mm skradykkert 34°
Dykkertlengde:	32 - 63 mm
Dykkerttykkelse:	1.9 mm
Magasin:	150 dykkert
Arbeidstrykk:	5 - 8 bar
Lydnivåer NS-EN 12549:	Lydsone LpA, 1s, 1m: 67.2 dB Lydtrykk LpA, 1s: 72.7 dB Lydeffekt LwA, 1s: 80.2 dB
Vibrasjoner NS-ISO 8662-11:	5.4 m/s ²

34° dykkert

1.9 x L	Antall pr. eske	Kartong	Nobb nr.	Best. nr.
ELFORSINKET				
38 mm	4000	4	11457470	120383
44 mm	4000	4	21603493	120384
50 mm	5000	2	51050580	391034
63 mm	5000	2	51050595	391036
RUSTFRI A2				
38 mm	4000	4	27345883	120534
44 mm	4000	4	47945032	120535
50 mm	4000	4	47945043	120536
57 mm	4000	4	47945062	120537
63 mm	4000	4	49327645	028523

Skaffeverare. Leveringstid ca. 10 virkedager.

Tilbehør	Nobb nr.	Best. nr.
Gumminese til FN1565 2 stk.	44491606	130961
Paslode oljespray 500 ml	48958053	151299

Paslode FN1565A34 leveres i en solid og stablevennlig koffert der det er plass til en eske med dykkert. Kofferten inneholder: Vernebriller, bruksanvisning, sikkerhetsinstruksjon, CE-deklarasjon, reservedelstegning, gumminese og olje.