

Rørføringsbend

Rørføringsbend

Brukes for å få rørene rett opp til fordeler, eller i overganger der det er viktig å holde bøyen slik at røret holder sin posisjon. Rørføringsbendets bøyeradius er 5 x d.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Rørføringsbend

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Rørføringsbend f/ 12 mm rør	2012034134	835 61 14	50 stk
Rørføringsbend f/ 16 mm rør	2016035134	835 61 15	50 stk
Rørføringsbend f/ 20 mm rør	2020036134	835 61 16	50 stk

Beskrivelsestekst : Rørføringsbend

Plastbend for fremføring av rør til gulvvarmeskap.
Dimensjon: 12, 16, 20mm.
Type: Arjonfloor.
NRF-nr.: 835 61 14 12mm
NRF-nr.: 835 61 15 16mm
NRF-nr.: 835 61 16 20mm
NRF-nr.: 835 25 15 25mm

Armaturjonsson

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no