

Karmer og terskler til innerdører

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Karmer til private og offentlige bygg

Standard malte karmer er laget av furu som er laminert og fingerskjøtt, der ytterste laget består av kvistfri furu.

Ubehandla furukarmer har normale forekomster av kvist.

Finerte karmer har laminert furu stamme, med finer utenpå.

Eikekarmer er av heltre eik med q-pakning.

Karmen har justerbart sluttstykke og to justerbare hengsler.
Alle karmene kan også leveres med integrert dempelist.

Tersklene er av lakkert eik, med naturlig variasjon i farge og trestruktur.

NOBB varenummer:

Dimensjon:


Farge:

Overflatebehandling: Syreherda maling, lakkert eller ubehandla.

Øvrige opplysninger:

Karmene skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturforskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Karmene tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %). Deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Karmer og terskler til innerdører

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Karmen kan tørkes av med fuktig klut med vann/ mildt vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. På badetom må karmen tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at kondens ikke setter seg i underkant.

Ettersyn/kontroll

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid. Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Karmer skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året. Se ellers vedlikeholdsveiledning på www.bygg1.no

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 30 år

Garanti og vilkår

Fem år reklamasjonsrett gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert. Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på www.bygg1.no.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt). Hvitmalte dører med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.

Fukt og miljø

Produktet tåler små mengder fukt og skal ha likt klima på begge sider.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no